

ROBOT D'EXTINCTION MRX



Le MRX est un Mini Robot d'Extinction dont le format lui permet de trouver sa place dans le casier d'un fourgon !
Ultra léger (75 K) mais puissant et simple à piloter, il est rapidement opérationnel sur un incendie, qu'il s'agisse d'un parking sous terrain ou du 20^è étage d'un IGH !

Composé d'une plate-forme, d'un bloc d'alimentation, d'une télécommande et d'un canon à eau la compacité du MRX lui permet un accès rapide à un espace limité pour des opérations d'extinction avec une sécurité optimale pour les intervenants.

Le débit d'eau du canon à eau est de 800 LpM avec une portée de plus de 30 m sous une pression de 8 bars.

Les opérateurs peuvent piloter le robot en temps réel à 200 mètres de distance à l'abri de la chaleur, des gaz toxiques et des risques d'explosions ou d'effondrement.

Deux asperseurs fournissent un rideau d'eau pour protéger l'ensemble du rayonnement thermique.

Des éclairages latéraux détaillent l'environnement et signalent l'emplacement du robot aux intervenants.

Force de traction:
> 400 N (ou 40 m de tuyau plein Ø 70)

Autonomie en déplacement : 2 H.
Autonomie en fonctionnement : 16 H.

Châssis en acier inoxydable

Bouton d'arrêt d'urgence

Niveau de batterie

Antenne

Raccord tournant pour Ø 70 ou 45

Tube mousse en option et panier de support amovible pour détecteur de gaz ou autre instrument de mesure.

Deux asperseurs pour protection du rayonnement thermique.

Caméra thermique & visuelle en option (portée 150 m en champ libre)

Moniteur 800 L/min. Angles d'orientation: -70° horizontalement -120° verticalement. Oscillation automatique

Projecteur solide du moniteur avec laser de visée

Laser directionnel

2 projecteurs latéraux

Eclairage latéral 500 Lumens

Chenilles tout-terrain en caoutchouc ignifuge


2 poignées de chaque côté permettent une préhension efficace pour la mise en place et la récupération..

Electrovanne télécommandée intégrée.



FICHE TECHNIQUE ROBOT MRX

ROBOT	
Dimensions	L950 X l490 X H620 mm (y compris canon à eau horizontal et raccord tuyau)
Poids	< 75 Kg (sans option)
Chenilles	Tout terrain en caoutchouc ignifuge
Alimentation	Batterie Lithium ion, 24V 34 Ah
Moteur	2,3 KW servomoteur
Vitesse	1,0 m/s
Franchissement	70/100 mm
Pente franchissable	>37° (pente, escaliers)
Puissance de traction	> 400 N (30 m de tuyau diam.70 plein)
Rayon de rotation	Rotation sur place
Contrôle	Par télécommande
Autonomie en déplacement	2 heures
Autonomie en fonctionnement	16 heures
Temps de recharge	2 heures pour passer de 20% à 100%
Eclairage	Bandes leds latérales et projecteur solidaire du moniteur, actionnés par télécommande.
Étanchéité	IP65
Autoprotection	Par 2 asperseurs dès la mise en eau.
TÉLÉCOMMANDE	
Dimensions et poids	L230*l140*H40mm, 1,6Kg
Étanchéité	IP65
Alimentation	Batterie Lithium intégrée. 4,2V. 500 Cycles.
Autonomie	72 heures
Temps de recharge	2 heures
Portée	200 m
CANON À EAU	
Matériau	Corps en acier inoxydable 304, tête en alliage d'aluminium
Pression de fonctionnement	6 à 8 bars
Pression maxi admissible	10 bars
Type de jet	Jet droit et jet diffusé (changement par télécommande pendant le fonctionnement)
Débit	800 L/min
Portée du jet	>30m (8 bars et alim. par tuyau diam. 70)
Angles de rotation	>70° horizontalement et > 120° verticalement
Oscillation automatique	Télécommandée
Raccord tuyau	DN65 pour tuyau 70 ou 45
Electrovanne	Télécommandée
OPTIONS	
Caméra thermique et visuelle	Panier support accessoires
Tube Mousse	Support ventilateur



En cas d'évolution dans des flaques d'eau ou des zones immergées, le niveau d'eau ne doit pas dépasser les chenilles et l'immersion ne doit pas durer plus de 90 minutes.



Les asperseurs permettent l'exposition du MRX à de hautes températures.

Garantie 2 ans.
SAV chez JCM distribution.



FICHE TECHNIQUE ROBOT MRX

ROBOT	
Dimensions	L950 X l490 X H620 mm (y compris canon à eau horizontal et raccord tuyau)
Poids	< 75 Kg (sans option)
Chenilles	Tout terrain en caoutchouc ignifuge
Alimentation	Batterie Lithium ion, 24V 34 Ah
Moteur	2,3 KW servomoteur
Vitesse	1,0 m/s
Franchissement	70/100 mm
Pente franchissable	>37° (pente, escaliers)
Puissance de traction	> 400 N (30 m de tuyau diam.70 plein)
Rayon de rotation	Rotation sur place
Contrôle	Par télécommande
Autonomie en déplacement	2 heures
Autonomie en fonctionnement	16 heures
Temps de recharge	2 heures pour passer de 20% à 100%
Eclairage	Bandes leds latérales et projecteur solidaire du moniteur, actionnés par télécommande.
Etanchéité	IP65
Autoprotection	Par 2 asperseurs dès la mise en eau.
TÉLÉCOMMANDE	
Dimensions et poids	L230*l140*H40mm, 1,6Kg
Etanchéité	IP65
Alimentation	Batterie Lithium intégrée. 4,2V. 500 Cycles.
Autonomie	72 heures
Temps de recharge	2 heures
Portée	200 m
CANON À EAU	
Matériau	Corps en acier inoxydable 304, tête en alliage d'aluminium
Pression de fonctionnement	6 a 8 bars
Pression maxi admissible	10 bars
Type de jet	Jet droit et jet diffusé (changement par télécommande pendant le fonctionnement)
Débit	800 L/min
Portée du jet	>30m (8 bars et alim. par tuyau diam. 70)
Angles de rotation	>70° horizontalement et > 120° verticalement
Oscillation automatique	Télécommandée
Raccord tuyau	DN65 pour tuyau 70 ou 45
Electrovanne	Télécommandée
OPTIONS	
Caméra thermique et visuelle	Panier support accessoires
Tube Mousse	Support ventilateur



En cas d'évolution dans des flaques d'eau ou des zones immergées, le niveau d'eau ne doit pas dépasser les chenilles et l'immersion ne doit pas durer plus de 90 minutes.

Les asperseurs permettent l'exposition du MRX à de hautes températures.

Garantie 2 ans.
SAV chez JCM distribution.