



PANNEAUX LED

Panneau LED Slim 60x30cm 32W



Paramètres Techniques	SMD
Puissance	32 W
Tension	220-240V AC
Multitension	85-265V AC
Fréquence	50-60 Hz
Luminosité	3270 lm
Efficacité Luminueuse	102 lm/W
Faisceau Lumineux	120°
CRI	80
Factor de Puissance	0.97
Protection IP	IP40
Protection IK	IK05
Indice d'Éblouissement	UGR<19
Temp. Ambiante Travail	-20°C~+45°C
Classe	II
Source Lumineuse	Epistar-SMD4014
Durée de Vie	30.000 Heures
Dimensions	595x295x8 mm
Matériel	Aluminium / PC
Diffuseur	Translucide
Inclus	Driver
Certificats	CE & RoHS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau LED 60x30cm d'une puissance de 32W et d'un design carré, ultra-mince, avec une finition élégante et cadre en laqué blanc.

Il a une efficacité énergétique de 90% et le flux lumineux de 102lm/w réel. Sa puce LED SMD émettant une luminosité de 3270 lumens, équivalente à celle émise par des panneaux classiques de 80W. On obtient un facteur de puissance de 0.97, un indice de protection IP40 et une durée de vie estimée 30.000 heures, soit 10 fois plus que la durée de vie estimée d'un panneau classique. Par conséquent, non seulement il consomme 90% de moins d'énergie, mais également une moyenne de 10 fois. Ils sont installés dans un faux plafond, pour l'installation dans les plafonds en panneaux besoin d'un kit en saillie ou d'un kit de suspension. Ce panneau LED est le choix idéal si un panneau avec de bons avantages sociaux et une consommation minimale est demandée. Formé d'un usage répandu dans les bureaux, centres commerciaux, hôpitaux, entrepôts, restaurants, supermarchés, musées, ainsi que dans les foyers et résidences.