



Série COMBISTORAGE SOUS PAILLASSE

Certifiées conformes EN14470-1, EN61010 & EN14727



Notre gamme COMBISTORAGE sous pailleasse optimise l'espace de votre laboratoire !
La solution sur mesure pour remplacer votre mobilier de laboratoire en bois ou en acier
par une combinaison d'armoires de sécurité : acides, bases et inflammables.

Comment choisir sa combinaison ?

- Mesurez l'espace disponible sous votre pailleasse
- Si nécessaire, choisissez le socle adapté à l'espace disponible
- Choisissez les modèles d'armoires acides/bases/inflammables en fonction de vos besoins de stockage.

Chaque armoire de la gamme COMBISTORAGE sous pailleasse peut être combinée sur des socles de différentes largeurs.

Nos différentes largeurs et hauteurs d'armoires vous permettent de trouver la solution à vos problèmes de stockage dans votre laboratoire

- Ouvertures Portes gauche / portes droite / tiroirs
- 13 largeurs possibles : de 400 à 1800 mm
- Socles : H 80 mm
- Tous nos modèles sont disponibles en 2 hauteurs : 620 mm & 720 mm



Vous pouvez ainsi avoir sur un socle unique
une composition d'Acides + Bases + Inflammables.



Modulaires et certifiées :
la solution pour la conservation et l'utilisation
directement en laboratoire des produits dangereux.

→ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

COMBISTORAGE INFLAMMABLES

- Entièrement construite en tôle d'acier électro-galvanisé avec une épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035
- Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dans une galerie thermique à 200°C
- Isolation de l'armoire par des panneaux de laine de roche haute densité et des panneaux de sulfate de calcium
- Panneaux de finition interne en HPL avec haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives
- Structure permettant le changement des pièces détachées si besoin
- Fermeture automatique des portes lorsque la température ambiante dépasse les 50°C
- Joints d'isolation thermo dilatants de 30 mm qui en cas d'élévation de la température assurent une étanchéité parfaite de l'armoire, selon la norme EN14470-1
- Orifice d'entrée et de sortie d'air avec clapets coupe feu certifiés fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C conformément à la norme DIN 4102-6.
- Prédisposition à la ventilation par une collerette de Ø 100mm pour un raccordement extérieur ou sur un système de ventilation filtrante (voir chapitre sur la ventilation)
- Charnière anti-étincelles en laiton assurant une solidité parfaite des portes
- Armoire équipée pour mise à la terre
- Vérins de mise à niveau
- Fermeture à clé des portes et des tiroirs
- Etagères en acier **peint** ou en acier **inox** ajustables en hauteur
- Fixation des étagères sur rivets en aluminium excluant tout risque d'étincelle
- Etagères testées au feu
- ISO 3864 : Signalisation des pictogrammes
- Certifiée résistante au feu **90 minutes**, en conformité avec la norme **EN14470-1 BVQI**
- Certifiée conforme à la norme **EN14727 BVQI**

COMBISTORAGE ACIDES / BASES

- Entièrement construite en tôle d'acier électro-galvanisé avec une épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035
- Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dans une galerie thermique à 200°C
- Panneaux de finition interne en HPL avec haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives
- Structure permettant le changement des pièces détachées si besoin
- Prédisposition à la ventilation par une collerette de Ø 100mm pour un raccordement extérieur ou sur un système de ventilation filtrante (voir chapitre sur la ventilation)
- Armoire équipée pour mise à la terre
- Vérins de mise à niveau
- Fermeture à clé des portes et des tiroirs
- Etagères en acier **peint** ou en acier **inox** ajustables en hauteur
- Fixation des étagères sur rivets
- ISO 3864 : Signalisation des pictogrammes
- Certifiée conforme à la norme **EN61010**
- Certifiée conforme à la norme **EN14727 BVQI (Bureau Vérification Qualité International Veritas)**



EOF611 + EOFZ110



EOF705T



EOFZ150 + EO705AT
+ EOF706T + EO704BT



Mise à niveau de l'armoire.



Double système d'isolation empêchant la sortie des vapeurs nocives et l'entrée d'air chaud en cas d'incendie.



→ COMBISTORAGE SOUS PAILLASSE ACIDES / BASES - H 620 / H 720

TYPE D'OUVERTURE	CODE ACIDES	CODE BASES	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH)mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH)mm	CAPACITE DE STOCKAGE*	POIDS en Kg
400 - DROITE 	EO604AD	EO604BD	395 x 520 x 620	330 x 430 x 530	18	51
	EO704AD	EO704BD	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	18	54
400 - GAUCHE 	EO604AG	EO604BG	395 x 520 x 620	330 x 430 x 530	18	51
	EO704AG	EO704BG	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	18	54
400 - TIROIR 	EO604AT	EO604BT	395 x 520 x 620	330 x 430 x 530	9	51
	EO704AT	EO704BT	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	9	54
500 - DROITE 	EO605AD	EO605BD	495 x 520 x 620	430 x 430 x 530	24	53
	EO705AD	EO705BD	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	24	56
500 - GAUCHE 	EO605AG	EO605BG	495 x 520 x 620	430 x 430 x 530	24	53
	EO705AG	EO705BG	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	24	56
500 - TIROIR 	EO605AT	EO605BT	495 x 520 x 620	430 x 430 x 530	12	53
	EO705AT	EO705BT	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	12	56
600 - DROITE 	EO606AD	EO606BD	595 x 520 x 620	530 x 430 x 530	30	55
	EO706AD	EO706BD	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	30	58
600 - GAUCHE 	EO606AG	EO606BG	595 x 520 x 620	530 x 430 x 530	30	55
	EO706AG	EO706BG	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	30	58
600 - TIROIR 	EO606AT	EO606BT	595 x 520 x 620	530 x 430 x 530	15	55
	EO706AT	EO706BT	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	15	58

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre

Couleur standard Gris RAL7035, ajouter « J » au code pour armoire Jaune RAL1021. Pour les étagères en acier inox, remplacer « V » par « X » dans le code article.

Socle non obligatoire, à rajouter si nécessaire.

→ COMBISTORAGE SOUS PAILLASSE ACIDES + BASES - H 620 / H 720

TYPE D'OUVERTURE	CODE ACIDES + BASES	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH)mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH)mm	CAPACITE DE STOCKAGE*	POIDS en Kg
1000 - 2 PORTES 	EO610AB	990 x 520 x 620	450 + 450 x 430 x 530	18 + 18	104
	EO710AB	990 x 520 x 720	450 + 450 x 430 x 630	18 + 18	110
1000 - TIROIR 	EO610ABT	990 x 520 x 620	450 + 450 x 430 x 530	9 + 9	104
	EO710ABT	990 x 520 x 720	450 + 450 x 430 x 630	9 + 9	110
1100 - 2 PORTES 	EO611AB	1090 x 520 x 620	490 + 490 x 430 x 530	24 + 24	104
	EO711AB	1090 x 520 x 720	490 + 490 x 430 x 630	24 + 24	114
1100 - TIROIR 	EO611ABT	1090 x 520 x 620	490 + 490 x 430 x 530	12 + 12	104
	EO711ABT	1090 x 520 x 720	490 + 490 x 430 x 630	12 + 12	114

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre

Couleur standard Gris RAL7035, ajouter « J » au code pour armoire Jaune RAL1021. Pour les étagères en acier inox, remplacer « V » par « X » dans le code article.

Socle non obligatoire, à rajouter si nécessaire.

→ SOCLES

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)mm
EOFZ40	400 x 500 x 80
EOFZ50	500 x 500 x 80
EOFZ60	600 x 500 x 80
EOFZ80	800 x 500 x 80
EOFZ90	900 x 500 x 80
EOFZ100	1000 x 500 x 80
EOFZ110	1100 x 500 x 80
EOFZ120	1200 x 500 x 80
EOFZ140	1400 x 500 x 80
EOFZ150	1500 x 500 x 80
EOFZ160	1600 x 500 x 80
EOFZ170	1700 x 500 x 80
EOFZ180	1800 x 500 x 80



Etagères de retention
en acier peint



EO706AD



EOF605T + EO606AD + socle EOFZ110

→ COMBISTORAGE SOUS PAILLASSE INFLAMMABLES TYPE 90 - H 620 / H 720

TYPE D'OUVERTURE	CODE INFLAMMABLES TYPE 90	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH)mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH)mm	CAPACITE DE STOCKAGE*	POIDS en Kg
500 - DROITE 	EOF605D	495 x 520 x 620	383 x 349 x 493	12	73
	EOF705D	495 x 520 x 720	383 x 349 x 593	12	78
500 - GAUCHE 	EOF605G	495 x 520 x 620	383 x 349 x 493	12	73
	EOF705G	495 x 520 x 720	383 x 349 x 593	12	78
500 - TIROIR 	EOF605T	495 x 520 x 620	383 x 349 x 493	12	73
	EOF705T	495 x 520 x 720	383 x 349 x 593	12	78
600 - DROITE 	EOF606D	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	82
	EOF706D	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	87
600 - GAUCHE 	EOF606G	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	82
	EOF706G	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	87
600 - TIROIR 	EOF606T	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	82
	EOF706T	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	87
1000 - 2 PORTES 	EOF610	990 x 520 x 620	878 x 349 x 493	27	118
	EOF710	990 x 520 x 720	878 x 349 x 593	27	125
1000 - TIROIR 	EOF610T	990 x 520 x 620	878 x 349 x 493	27	118
	EOF710T	990 x 520 x 720	878 x 349 x 593	27	125
1100 - 2 PORTES 	EOF611	1090 x 520 x 620	978 x 349 x 493	30	134
	EOF711	1090 x 520 x 720	978 x 349 x 593	30	139
1100 - TIROIR 	EOF611T	1090 x 520 x 620	978 x 349 x 493	30	134
	EOF711T	1090 x 520 x 720	978 x 349 x 593	30	139

→ SOCLES

CODE	DIMENSIONS (LxPxH)mm
EOFZ40	400 x 500 x 80
EOFZ50	500 x 500 x 80
EOFZ60	600 x 500 x 80
EOFZ80	800 x 500 x 80
EOFZ90	900 x 500 x 80
EOFZ100	1000 x 500 x 80
EOFZ110	1100 x 500 x 80
EOFZ120	1200 x 500 x 80
EOFZ140	1400 x 500 x 80
EOFZ150	1500 x 500 x 80
EOFZ160	1600 x 500 x 80
EOFZ170	1700 x 500 x 80
EOFZ180	1800 x 500 x 80



Bac de rétention
avec caillebotis en acier peint.

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre
Couleur standard Gris RAL7035, ajouter « J » au code pour armoire Jaune RAL1021. Pour les étagères en acier inox, remplacer « V » par « X » dans le code article.
Socle non obligatoire, à rajouter si nécessaire.

→ EQUIPEMENTS INTERNES (en option)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LxPxH)mm	VOLUME DE RETENTION (LITRES)	CAPACITE DE STOCKAGE*
ETAGERES POUR COMBISTORAGE INFLAMMABLES – étagères testées au feu				
RIPF50V	Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porte L500	380x330x30	4	12
RIPF50X	Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porte L500	380x330x30	4	12
RIPF60V	Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porte L600	480x330x30	5	15
RIPF60X	Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porte L600	480x330x30	5	15
RIPF100V	Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2 portes L1000	875x330x30	9	27
RIPF100X	Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2 portes L1000	875x330x30	9	27
RIPF110V	Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2 portes L1100	975x330x30	10	30
RIPF110X	Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2 portes L1100	975x330x30	10	30
ETAGERES POUR COMBISTORAGE ACIDES				
RIPCS140V	Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porte L400	325x420x30	4	9
RIPCS150V	Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porte L500	452x420x30	6	12
RIPCS160V	Etagère additionnelle acier peint pour armoire 1 porte L600	525x420x30	7	15
RIPCS100V	Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2 portes L1000 (coté acides)	385x420x30	5	9
RIPCS110V	Etagère additionnelle acier peint pour armoire 2 portes L1100 (coté acides)	485x420x30	6	12
ETAGERES POUR COMBISTORAGE BASES				
RIPCS140X	Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porte L400	325x420x30	4	9
RIPCS150X	Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porte L500	452x420x30	6	12
RIPCS160X	Etagère additionnelle acier inox pour armoire 1 porte L600	525x420x30	7	15
RIPCS100X	Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2 portes L1000 (coté bases)	385x420x30	5	9
RIPCS110X	Etagère additionnelle acier inox pour armoire 2 portes L1100 (coté bases)	485x420x30	6	12
ACCESOIRES				
AT100	Système d'alarme visuelle, sonore avec transmission téléphonique équipée d'un thermostat digital équipée d'une sonde de T°C dans l'armoire	-	-	-
TIM24	Compteur journalier	-	-	-
K89033	Extincteur interne à CO2 à déclenchement thermique automatique (62°C)	Ø90x280	-	-
K89590	Jeu de 4 roulettes (2 autobloquantes) pour armoires sous paillasse (H105mm)	(H105mm)	-	-
K89590/10	Jeu de 4 roulettes (2 autobloquantes) pour armoires sous paillasse (H100mm)	(H100mm)	-	-

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre

→ VENTILATION (en option)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LxPxH)mm
EOF100BPMY11	Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boîte à filtre - diam de sortie 100 mm	270x260x430
EOF100ABPMY11	Caisson de ventilation ATEX avec câble d'alimentation et boîte à filtre - diam de sortie 100 mm	270x260x430
K89007	Filtre charbon actif (changement 2 fois par ans minimum)	235x110x15
F100	Colerette de raccordement en Ø 100mm pour moteur EOF100BPMY11 (obligatoire pour ventiler les armoires sous paillasse)	Ø100 mm
KIT2A	Kit de raccordement pour DEUX armoires (gaine souple, raccord T, colliers) (montage en usine)	sortie Ø100 mm
KIT3A	Kit de raccordement pour TROIS armoires (gaine souple, raccord T, colliers) (montage en usine)	sortie Ø100 mm
GFKIT100	Kit de raccordement extérieur (1 mètre de tuyau flexible diam 100mm et 2 colliers de fixation)	Ø100 - L1000mm
CFNUB	Caisson de filtration certifié conforme à la norme NFX15-211 pour armoires sous paillasse, équipé de roulettes, 2 sorties de ventilation, avec alarme sonore et visuelle	400x500x650
CFNUBLH	Caisson de filtration construit conformément à la norme NFX15-211 pour armoires sous paillasse, équipé de roulettes, 2 sorties de ventilation	400x500x650
EOAS	Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus)	510x405x60
EOBE	Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus)	510x405x60
EOMP	Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtre inclus)	510x405x60
EOPF	Pré-filtre	510x405x15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilation du présent catalogue et au Tarif en cours