

Cerclage vertical de palettes

Le cerclage vertical est la solution optimale pour **fixer la charge à la base de la palette pour le transport**. Le système de cerclage vertical permet de cercler différentes dimensions de palettes, sur 2 ou 4 côtés du chargement. Il comprend un système de rotation à 90° qui permet de réaliser le cerclage dans 1 ou 2 sens, et donc de garantir un meilleur cerclage du chargement.

Il intègre également un système de déplacement latéral qui permet d'effectuer plusieurs processus de cerclage sans déplacer le chargement et donc de gagner de l'espace sur la ligne de production.



Cercleuse vertical automatique FV|PRO:

Fiche technique

Capacité de production	Jusqu'à 40 palettes/heure
Dimensions du feuillard	9-12-16 mm
Matériau du feuillard	Polyester (PET) ou Polypropylène (PP)
Dimensions maximales de la charge	Standard : 1,200 mm, largeur Grand format 2,050 mm, largeur
Hauteur de la charge (à partir de la hauteur du convoyeur)	Entre 200 et 1,800 mm (autres dimensions sur demande)
Poids maximal du chargement	2,000 kg (adaptable à d'autres chargements du client)
Tête de cerclage	Tête de cerclage ODEN, soudure par résistance
Dérouleuse de cerclage	Motorise
Dimensions de la dérouleuse	608 x 1,917 x 944 mm (L x l x H)
Puissance électrique installée	8 Kw
Consommation pneumatique	1 NL/min (pour 60 p/h)
Exigences électriques	380V/3F + PE (adaptable à d'autres exigences)
Fréquence du réseau	50 Hz (adaptable à d'autres exigences)
Pression air	6 bar
Dimensions standard de la machine	4,460 x 3,050 x 6,500 mm (L x l x H)
Accessoires	Applicateur de cornières horizontales Lance de cerclage pliante Système de rotation à 90° pour un cerclage sur 4 côtés Châssis réglable en hauteur