

GANTS EUTECTRO BLUE 4242**SOUDURE ARC ET MIG/MAG**

- ▶ Cuir croûte de croupon souple.
- ▶ Crispin de 150 mm.
- ▶ Montage américain.
- ▶ Pouce palmé.
- ▶ Paume avec retour sur l'index.



Norme EN 388	4242
Abrasion	4
Tranchage	2
Déchirure	4
Perforation	2

662650 73618

GANTS FONDEUR/ANTI-CHALEUR 3132**ANTI-CHALEUR**

- ▶ Permet de prendre des pièces chaudes jusqu'à 100 °C max.
- ▶ Manchette croûte de 150 mm.



Norme EN 388	3132
Abrasion	3
Tranchage	1
Déchirure	3
Perforation	2

662651 73619

GANTS CASTOMAG 3123**SOUDURE**

- ▶ Paume en bovin pleine fleur naturelle, dos en première croûte de croupon naturelle.
- ▶ Manchette de 150 mm munie d'un protège-artère.



Norme EN 388	3123
Abrasion	3
Tranchage	1
Déchirure	2
Perforation	3

662667 73625

GANTS ENGINEER 2122**MANUTENTION. TOUS TRAVAUX**

- ▶ En bovin pleine fleur hydrofuge beige.
- ▶ Manchette élastique munie d'un protège-artère assurant le serrage et la protection du poignet.



Norme EN 388	2122
Abrasion	2
Tranchage	1
Déchirure	2
Perforation	2

662654 73622

GANTS CASTOTIG**SOUDURE TIG**

- ▶ Extra-souple, grand confort.
- ▶ Manchette croûte de bovin de 150 mm.



Norme EN 388	2121
Abrasion	2
Tranchage	1
Déchirure	2
Perforation	1

662653 73621

GANTS ANTI-COUPURE**MANUTENTION**

- ▶ En tricot polyéthylène double enduction de nitrile avec dos aéré.



Norme EN 388	4544
Abrasion	4
Tranchage	5
Déchirure	4
Perforation	4

662656 73624

GANTS SUPER ALUMINISÉ 4444**SOUDURE**

- ▶ Côté paume en croûte de bovin.
- ▶ Côté dos en kevlar préox aluminisé.
- ▶ Double molleton laine, montage pouce palmé.
- ▶ Cousus fil kevlar.
- ▶ Super Aluminisé.



Norme EN 388	4444
Abrasion	4
Tranchage	4
Déchirure	4
Perforation	4

662652 73620

GANTS CUIR EXTRA-SOUPLE 2112**MANUTENTION**

- ▶ Cuir pleine fleur de bovin.
- ▶ Montage américain.
- ▶ Pouce palmé.
- ▶ Maxi 50 °C.



Norme EN 388	2112
Abrasion	2
Tranchage	1
Déchirure	1
Perforation	2

657905 73601 C

TABLIER DE PROTECTION

SOUDAGE, DÉCOUPAGE PLASMA, OXY-COUPAGE, PROJECTION THERMIQUE.

- ▶ Tablier de soudeur à attaches cuir croute.
- ▶ Dimension 90 x 70 cm.
- ▶ Taille unique.

657918 73610 C



TABLIER DE PROTECTION

SOUDAGE, DÉCOUPAGE PLASMA, OXY-COUPAGE, PROJECTION THERMIQUE.

- ▶ Tablier de protection du soudeur cuir fleur.
- ▶ Extra souple. Attache par lanière et boucle.
- ▶ Recommandé pour sa souplesse.
- ▶ Dimensions 90 x 70 cm.
- ▶ Taille unique.

657921 73611 C



GUÊTRES DE PROTECTION

- ▶ Guêtres de protection en cuir croute.
- ▶ Hauteur 300 mm. Attaches lanières et boucles.
- ▶ 3 systèmes d'attache par lanières et boucles aciers.
- ▶ Sangle sous pied.
- ▶ Taille unique.

657924 73612 C



MANCHETTES DE SOUDEUR

MANCHETTES DE SOUDEUR

- ▶ Matière en toile de coton ignifugée, légèrement évasée de façon à respecter la forme du poignet et la circonférence du biceps.
- ▶ Elastique de serrage au niveau du biceps, poignet bord cote.
- ▶ Couture fil 100% polyamide aromatique. Utilisées pour la protection en soudage des avants bras et protection contre la chaleur.
- ▶ Dimensions : Lg 450 mm - Taille unique. Vendue à la paire.

662864 45100 T



MANCHETTES DE SOUDEUR

- ▶ Matière en cuir croute de bovin, légèrement évasée de façon à respecter la forme du poignet et la circonférence du biceps.
- ▶ Elastique de serrage au niveau du biceps, poignet bord cote.
- ▶ Couture fil 100% polyamide aromatique. Utilisées pour la protection en soudage des avants bras et protection contre la chaleur.
- ▶ Dimensions : Lg 450 mm - Taille unique. Vendue à la paire.

662857 45100 C



TOILE ANTI-CHALEUR

TOILE ANTI-CHALEUR

- ▶ Toile anti-chaleur à base de fibre silicate garantissant une qualité optimale ainsi que d'excellentes caractéristiques de résistance à de très hautes températures allant de 1000°C en continu à 1300°C en pointe.
- ▶ Enduction vermiculite des 2 cotés, fibre de silicate (filament).
- ▶ Poids : 1.150 kg/m².
- ▶ Applications horizontale, soudures très intensives et/ou températures très élevées.
- ▶ Toile anti-chaleur répondant aux normes Européennes de réaction au feu A1/B2 et plus particulièrement au classement de réaction au feu français M-0, garantie sans amiante, ni fibre céramique.

1000 x 2000 mm	662825	1302 BAC
2000 x 2000 mm	662821	1303 BAC



ECRAN FIXE

- ▶ Structure tubulaire galvanisée (25 x 1 mm), léger (~6 Kg), facilement transportable.
- ▶ Dimensions : Hauteur 200 x Largeur 200 cm
- ▶ Fourni avec 1 rideau tendu de 170 x 200 cm (H x L).
- ▶ Le rideau est conforme à la EN 1598.

663056 703 EJ



RIDEAU DE RECHANGE

- ▶ Couleur verte – Teinte 9
- ▶ Dimensions : Hauteur 170 x Largeur 200 cm
- ▶ Quantité : 1 rideau tendu
- ▶ Le rideau est conforme à la EN 1598.

663057 703 EC

ECRAN 3 VOILETS

- ▶ Ecran central Hauteur 200 x Largeur 215 cm, équipé de 2 volets pivotants de 80 cm. Mobile grâce à 4 roulettes de Ø 50 mm dont 2 avec freins.
- ▶ Lanières suspendues au moyen de brides plastiques.
- ▶ Les lanières sont conformes à la EN 1598.

663058 613 EMT



LANIÈRES DE RECHANGE

- ▶ Couleur verte – Teinte 9
- ▶ Dimensions : 1600 x 300 x 2 mm
- ▶ Recouvrement 50 mm
- ▶ Quantité : 14 lanières
- ▶ Les lanières sont conformes à la EN 1598.

663059 613 EMC