

MANIPULATION DE BACS



Le gerbeur LEV 600 permet de prendre des charges très différentes et – pour chaque cas - MANUVIT propose des solutions toujours en adéquation avec le besoin du client. Une large gamme d'accessoires s'adapte sur les fourches en tube carré ou directement sur le tablier du gerbeur.
Capacité sur fourches: 600 kg avec centre de gravité à 390 mm des mâts.
La capacité diminue avec certains accessoires.



Version manuelle :
La levée est obtenue par « pompage au pied », à l'aide d'une pédale (2 vitesses).

Tablier avec 3 positions pour les fourches :
-position extérieure,
au-dessus des longerons
-positions intérieures pour des charges étroites



Plateau extensible ou fixe – Charge utile 600 kg
Plateaux spécifiques (avec rouleaux ou roulements) sur demande

Plaques coulissantes, permettant de prendre des charges directement au sol.



Galets bogie nylon Ø 80 mm, permettant le passage sous une palette.



Plaques coulissantes en position inversée pour prendre des bacs sous le supérieur.

Le LEV 600 existe en :
 >LEVEE HYDRAULIQUE
 >ELECTRO-HYDRAULIQUE
 >DEPLACEMENT MOTORISE
 >LEVEE PNEUMATIQUE

Potence pivotante amovible
Charge utile 400 – 200 – 100 kg
Permet la prise de certaines charges avec des élingues ou avec un palonnier



Basculeur de bac « Roto-Bac »
Existe en version manuelle ou électrique
Capacité 350 kg sur LEV 600
Grands bacs : voir fiche PAL-VIT



MANIPULATION DE BOBINES



Eperon fixe ou rabattable
Capacité 350 kg/ lg. 600 mm




Fourches rabattables/supports en V
Capacité 600 KG/lg. 570 mm

Fourreaux inclinables
Epousent le Ø de la bobine



Pince pour bobines sur LEV 600
Pour bobines de 150 à 350 kg



Fourches prise-bobines
Capacité 600 kg/lg. 570 mm

Pince à levée verticale
Capacité 350 kg



PINCE POUR BOBINES

Sa capacité est limitée à 350 kg
accrochée sur la potence du LEV 600.
Accrochée sur un palan ou montée
sur le gerbeur PAL-VIT, elle peut
retourner des bobines jusqu'à 500 kg.



Potence pour retourner de bobines « ROTO-BOBINE » sur gerbeur LEV 600 – Capacité 350 kg

Pour - Ø mandrin: 70 - 76 mm - Ø extérieur maxi 1200 mm, laize maxi 400 mm* Autres dimensions,
nous consulter !

Versions : manuelle – levée et rotation électriques - levée et rotation électriques avec déplacement motorisé

www.manuvit.com

MANIPULATION DES FÛTS



Mélangeur de fûts
Programmable en rotation
avant et arrière
Existe en version ATEX



Certification ATEX
Pour zones 1 et 2



Basculeur de fûts « Roto-Fût »
Vidage des fûts



Basculeur VIR-FUT sur LEV 600
Stockage de fûts

Permet de prendre des fûts métalliques de 220 l et des fûts plastiques type L-Ring en position verticale et de les basculer à l'horizontale.
Présenté en version manuelle.
Existe aussi en levée et basculement électriques et en déplacement motorisé.

LEVAGE DE FUTS A LA VERTICALE



Pince centrale sur LEV 600



Pinces en couple
Pour fûts métalliques de 220 l et fûts plastiques type L-Ring.



Plaques inclinables ou fixes,
suivant le type de fût.

GERBEUR A GEOMETRIE VARIABLE

ERGONOMIE OPTIMALE – SECURITE – FONCTIONNALITE – LONGEVITE – ENTRETIEN MINIMUM

Géométrie variable de 500 à 1000 mm

- ▶ Capacité : 600 kg avec centre de gravité à 390 mm des mâts. (La capacité diminue avec certains accessoires)
 - ▶ Levée hydraulique par pédale, à deux vitesses.
 - ▶ Acier peint époxy
 - ▶ Géométrie variable de 500 à 1000 mm, actionnement par manivelle
 - ▶ Double poignée ergonomique
 - ▶ Protection du chariot par clapets parachute
 - ▶ Roues arrière pivotantes avec frein Ø 125 mm et galets avant fixes en nylon Ø 80 mm
 - ▶ Descente commandée par simple rotation de la tige de vanne
- =====

OPTIONS :

- levée electro-hydraulique
- commande par boîte mandoline
- déplacement motorisé
- levée pneumatique
- certification ATEX
- mâts duplex : 2 – 2.50 – 3 – 3.50 m
- roues polyuréthane
- roues avant Ø 125 mm

Accessoires pour :
**MANIPULATION DE BACS
MANIPULATION DE BOBINES
MANIPULATION DE FUTS**
APPLICATIONS SPECIFIQUES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de mâts	Mâts simples			Mâts duplex				
	m	1.40	1.70	2.00	2.00	2.50	3.00	3.50
Hauteur de levée	m	1.86	2.16	2.46	2.65	3.15	3.65	4.15
Hauteur hors tout (haute)	mm				1.60	1.85	2.10	2.35
Hauteur hors tout (basse)	kg	600	600	400	400	400	400	400
Centre de gravité/mâts	mm	390	390	390	390	390	390	390
Poids	kg							
Géométrie variable	mm	500-1000 mm						
Capacité de prise	mm	210-1000 mm						
Longueur de fourches	mm		460		460	460	460	460
Longueur plaques coulissantes	mm		500		500	500	500	500
Ø Galets boggies AV nylon	mm	80	80	80			80	
Ø Roues AR nylon + freins	mm	125	125	125			125	
Option levée électrique :								
Batteries (1)	V	12V	12V	12V			12V	
Chargeur incorporé	V	12V	12V	12V			12V	