SPLIT MURAL R32 DC Inverter

MODELES			ISST 092DR	ISST 122DR	ISST 182DR	ISST 242DR	MODELS		
Voltage/ Phase			220-240V, 50Hz, 1Ph				Power supply		
Refroidissement	Capacité	kw	2.6 (0.9 - 3.1)	3.5 (8.2 - 4.1)	5.2 (1.8 - 6.1)	7.0 (2.1 - 7.9)	kw	Capacity	Cooling
	Puissance nominale absorbée/ Consommation	W	747 (75-1250)	1204 (120-2080)	1921 (140~2360)	2345 (160-2960)	W	Input	
	SEER	W/W	6,2	6,1	7,1	6,1	W/W	SEER	
	Efficacité énergétique		A++	A++	A++	A++	Energy efficiency class		
Chauffage	Capacité	kw	2.9 (0.8-3.6)	3.8 (0.8-4.7)	5.5 (1.4-6.7)	7.3 (1.6-8.8)	kw	Capacity	Heating
	Puissance nominale absorbée/ Consommation	W	777 (100-1310)	1089 (120-1680)	1546 (200-2410)	2035 (260-3140)	W	Input	
	SCOP	W/W	4,9	4,6	5,2	5	W/W	SCOP	
	Efficacité énergétique		A++	A++	A+++	A++	Energy efficiency class		
	Puissance à -7°C en extérieur	kw	2,1	2,2	4,1	4,8	kw	-7°C outside	
Fonctionnement		°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	°C	Working range	
Compresseur			GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	Compressor		
Unité intérieure	Débit d'air	m3/h	466/360/325	534/404/305	840/680/540	980/817/662	m3/h	Air flow	Indoor unit
	Pression accoustique	dB(A)	39/34/28/22	41/37/30/24	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28	dB(A)	Sound pressure	
	Dimensions (Lxlxh)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	mm	Dimension (W*D*H)	
	Poids net	Kg	7,6	7,6	10	12,3	Kg	Net weight	
Unité extérieure	Pression accoustique	dB(A)	61	65	61	67	dB(A)	Sound pressure	Outdoor unit
	Dimensions (Lxlxh)	mm	700x275x550	700x275x550	800x333x554	845x363x702	mm	Dimension (W*D*H)	
	Poids net	Kg	22,8	22,8	34	51,5	Kg	Net weight	
Electricité	Cable d'alimentation extérieure	mm2	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	mm2	Electrical conexion	Electricity
	Protection	A	10	10	12	16	A	Protection	
	Cable d'interconnection (fourni)	mm2	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	mm2	Wire conexion between IU-OU (included)	
Type de gaz / GWP			R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	Refrigerant type / GWP		
Liaison frigorifique	Diamètre (3m fourni)	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	inch	Diameter (included 3m)	Refrigerant piping
	Longueur mini- maxi	m	3-25	3-25	3-25	3-25	m	Refrigerant pipe length: min-max.	
	Dénivelé maxi	m	10	10	20	25	m	Max. difference in level	
	Quantité de fluide préchargé	kg	0,5	0,5	1,00	1,6	kg	Quantity	

Photos et données non contractuelles

ICESTREAM

icestream.fr