

downlight

downlight

Downlight

quna A micro



otwór montażowy / cut out / Montageloch

a 125,0mm



szerokość / width / Breite

Ø 136,0mm

wysokość / height / Höhe

max 100,0mm

PL

Charakterystyka:

oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach podwieszanych z LEDowym źródłem światła.

Opis techniczny:

obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana osłona.

Montaż:

w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:

LED Downlight to mount in recessed ceilings.

Technical description:

housing of the fitting made from aluminium, glass shield.

Mounting:

In the ceiling with hooks.

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik:

LED-Einbaudownlight.

Technische Beschreibung:

Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montage:

In der Decke mit die Griffe (inbegriffen).

Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

QUNA A micro - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type	product	☐	☒	☐	(Ra)										
downlight	QUNA A micro	white	grey	black	>80	>90	2700K	3000K	4000K	5000K	15°	24°	36°	max 21W	max 2695lm
D	QC	1	2	3	8	9	27	30	40	50	15	24	36	—	—

przykład zamawiania/order example /Beispielbestellung

D	QC	2	9	27	24
---	----	---	---	----	----

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **DQNAM292724**

akcesoria / accessories / Zubehör		szyba/glass/Glas	mleczna/opal/Milch	mrożona/frozen/Eingefroren
		1	2	3

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **DQNAM292724 - 1**

CLF

quna A micro



QUNA A micro



 index	(Ra)	  				 index	(Ra)	  			
DQCx83015	>80	3000K	15°	21W	2627lm	DQCx93015	>90	3000K	15°	21W	2137lm
DQCx84015	>80	4000K	15°	21W	2695lm	DQCx94015	>90	4000K	15°	21W	2285lm
DQCx83024	>80	3000K	24°	21W	2627lm	DQCx93024	>90	3000K	24°	21W	2137lm
DQCx84024	>80	4000K	24°	21W	2695lm	DQCx94024	>90	4000K	24°	21W	2285lm
DQCx83036	>80	3000K	36°	21W	2627lm	DQCx93036	>90	3000K	36°	21W	2137lm
DQCx84036	>80	4000K	36°	21W	2695lm	DQCx94036	>90	4000K	36°	21W	2285lm

kolor / color / Farbe

DQC..84036



- 1

☐

biały/white/weiss
- 2

☐

szary/grey/grau
- 3

☐

czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS