

HUBLLOT 30012

Hublot saillie rond IP66 Ø300mm 12W



DESCRIPTION

Hublot en saillie rond, finition blanc, avec ou sans détecteur de présence. (Blanc Chaud ou Blanc Froid sur demande).

APPLICATION

Eclairage extérieur ou pièce humide mural en applique étanche avec ou sans détecteur de présence.

AVANTAGES

Ce hublot se distingue de par son design élégant. Il est disponible avec détecteur de présence en hyperfréquence.

Diamètre extérieur	300mm
Épaisseur	100mm
Poids	860g
Puissance	12W
Durée de vie	30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))
Température de couleur	Blanc du Jour 4000-5000°K
Flux lumineux	1000lm
Tension d'alimentation	220 VAC
Finition	Blanc
IK	08
IP	66
Garantie	2 ans

MODÈLE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Référence	HUBLLOT D30012BJB
Mode de détection	Hyperfréquence

MODÈLE SANS DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Référence	HUBLLOT 30012BJB
-----------	------------------

HUBLLOT 35018

Hublot saillie rond IP66 Ø350mm 18W



DESCRIPTION

Hublot en saillie rond, finition blanc, avec ou sans détecteur de présence. (Blanc Chaud ou Blanc Froid sur demande).

APPLICATION

Eclairage extérieur ou pièce humide mural en applique étanche avec ou sans détecteur de présence.

AVANTAGES

Ce hublot se distingue de par son design élégant. Il est disponible avec détecteur de présence en hyperfréquence.

Diamètre extérieur	350mm
Épaisseur	100mm
Poids	1,19kg
Puissance	18W
Durée de vie	30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))
Température de couleur	Blanc du Jour 4000-5000°K
Flux lumineux	1500lm
Tension d'alimentation	220 VAC
Finition	Blanc
IK	08
IP	66
Garantie	2 ans

MODÈLE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Référence	HUBLLOT D35018BJB
Mode de détection	Hyperfréquence

MODÈLE SANS DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Référence	HUBLLOT 35018BJB
-----------	------------------



HUBLLOT 40022

Hublot saillie rond IP66 Ø400mm 22W



DESCRIPTION

Hublot en saillie rond, finition blanc, avec ou sans détecteur de présence. (Blanc Chaud ou Blanc Froid sur demande).

APPLICATION

Eclairage extérieur ou pièce humide mural en applique étanche avec ou sans détecteur de présence.

AVANTAGES

Ce hublot se distingue de par son design élégant. Il est disponible avec détecteur de présence en hyperfréquence.

Diamètre extérieur	400mm
Épaisseur	100mm
Poids	1,36kg
Puissance	22W
Durée de vie	30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))
Température de couleur	Blanc du Jour 4000-5000°K
Flux lumineux	2000lm
Tension d'alimentation	220 VAC
Finition	Blanc
IK	08
IP	66
Garantie	2 ans

MODÈLE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Référence	HUBLLOT D40022BJB
Mode de détection	Hyperfréquence

MODÈLE SANS DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Référence	HUBLLOT 40022BJB
-----------	------------------

