

### DONNÉES TECHNIQUES

		50 Hz	60 Hz
<b>• Puissance</b>	kW - HP	5,5 - 7,5	6,3 - 8,44
<b>• Tensions<sup>1) 2)</sup>   Ampère</b> branchements disponibles	V   A	360Y ... 440Y   11,6Y 200D ... 240D   20,0D	380Y ... 480Y   11,6Y 220D ... 275D   20,0D
<b>• Longueur du câble électrique   Prise électrique</b>		9 meters   à 4 broches (à 5 broches sur demande)	
<b>• Marquage ATEX</b>		NO ATEX	
<b>• Protection électrique<sup>a)</sup>   Classe d'isolation<sup>b)</sup>   Classe énergétique<sup>c)</sup></b>		IP55   F   IE1	
<b>• Dépression maximum   Dépression optimale<sup>3)</sup></b> mmH <sub>2</sub> O		5.100   4.450	5.100   4.300
<b>• Débit d'air maximum</b> l/min - m <sup>3</sup> /h		5.334 - 320	6.500 - 390
<b>• Niveau sonore<sup>d)</sup></b> dB (A)		75	76
<b>• Bac de récolte:</b> capacité   diamètre des roues	l	300	
<b>• Diamètres:</b> embouchure   roues <sup>4)</sup> (avant   arrière)	mm	50   150 - 150	
<b>• Encombrement:</b> Lo x La x H (H.005 - H.008)   Poids	mm   kg	1.325 x 670 x 1.495   240	
<b>• Emballage<sup>5)</sup>:</b> Lo x La x H (H.005 - H.008)   Poids	mm   kg	1.500 x 800 x 1.620   255	
<b>• Système d'expulsion</b>			
Puissance de la pompe	kW - HP	0,78 - 1	
Capacité de la pompe	l/min	220	
Longeur du flexible		3 mètres	
<b>• Panier à copeaux</b>			
Capacité	l	28	
Diamètre	mm	360	
Perçages panier à copeaux	mm	2	

1) \_\_\_

2) **Branchements usine: 400 V - 50 Hz**

3) Dépression maximum en utilisation continue

4) Roues anti-traces sur roulements

5) Dimension de l'emballage standard



Règlements: a) IEC60529; b) IEC600085; c) IEC60034-2-1; d) EN60704-2-1; e) EN60335-2-69; f) EN1822

### VERSIONS DISPONIBLES

- KOIL355** Aspirateur triphasé de 300 litres

### OPTIONS

• 209175	Filtre en nylon 300 micron - Ø360		
• 209176	Filtre en nylon 100 micron - Ø360		
• 209177	Filtre en nylon 50 micron - Ø360		
• 209174	Filtre en nylon 300 micron - Ø460		non disponible
• 209178	Filtre en nylon 100 micron - Ø460		non disponible

Pour une efficacité de cet appareil appropriée à votre utilisation, voir notre catalogue accessoires (AP).  
Versions disponibles:

• avec certificats de filtration L-M-H (pour l'aspiration de poudres dangereuses)