



MeasureColor Production

Logiciel de contrôle
qualité au pupitre



Maximisez votre efficacité en salle d'impression avec MeasureColor Production

Le logiciel de contrôle qualité MeasureColor Production permet aux conducteurs de presse de bénéficier d'un retour d'information exploitable en temps réel pour gérer les écarts de couleur et maintenir la régularité tout au long de la production. Réduisez le gaspillage, améliorez l'efficacité et obtenez une qualité de couleur exceptionnelle en toute simplicité.

Principaux avantages :

- **Interface intuitive** : pour une formation simplifiée et une adoption rapide garantie
- **Retour d'information en temps réel** : pour prendre des décisions fondées sur des données, assurant un contrôle précis des couleurs
- **Technologie ChromaTrack** : des corrections intelligentes de la densité de l'encre pour une correspondance optimale avec le Delta E
- **Solution client-serveur** : pour garder la pleine maîtrise de vos données
- **Intégration matérielle** : compatible avec différents instruments de mesure leaders du secteur pour couvrir l'ensemble de votre flux de production d'impression
- **Une plateforme, plusieurs technologies** : prise en charge de la flexographie, de l'offset et de l'impression numérique avec des modules spécialisés pour le prépresse, le pupitre et l'assurance qualité

Standardisez votre contrôle qualité au pupitre de la presse avec MeasureColor Production et faites passer la précision des couleurs au niveau supérieur.

« MeasureColor nous offre une solution complète pour notre salle d'impression. Son utilisation très simple permet même aux personnes peu familiarisées avec les nouvelles technologies de l'utiliser facilement comme un outil haut de gamme de gestion de la qualité d'impression. »

- Tim Rooney, directeur technique
Global Packaging

MeasureColor Production

Logiciel de contrôle qualité au pupitre

Spécifications

Options de configuration	Basic, QA, Pro, Packaging, Reports
Instruments pris en charge	eXact, eXact 2, Ci6x, IntelliTrax 2, eXact Auto-Scan, i1Pro 2, i1Pro 3, SpectroDens, SpectroJet, SpectroDrive, MYIRO-1, Nix Spectro 2, Nix Spectro L, Variable Spectro 1, BST iPQ-Spectral, Veoria DeltaOne, Veoria DeltaWeb, HDM ImageControl, Komori PDC, KBA Ergotronic
Langues prises en charge	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, polonais, portugais, finnois, suédois, tchèque, néerlandais, turc, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, vietnamien et coréen
Conditions de mesure	Réflectance, M0, M1, M2, M3, SPIN, SPEX
Différences de couleur	ΔE , ΔE_{cmc} , ΔE_{94} , ΔE_{00} , Δ Densité, Δ Lab, Δ LCh, Δ H, Δ Opacité, $w\Delta L$, $w\Delta Ch$, Δ TVI (engraissement)
Espaces colorimétriques	CIE L*a*b*, CIE L*C*h*(ab)
Illuminants	A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1-F12
Angles d'observation	2°, 10°
Bases de données	MS SQL Server 2016 (Minimum)
Format d'importation/exportation	CxF, MIF, CGATS, ICC
Prise en charge de NetProfiler	Oui
Prise en charge de PantoneLIVE	Oui
Macintosh	Client pris en charge par une machine virtuelle Windows (Parallels, VMware, etc.)
Windows	Windows 10 (64 bits), Windows 11 (64 bits ; Intel uniquement)
Processeur	1 GHz ; 2 GHz recommandé (Serveur : Core i5 ou supérieur ; Client : Core i3 ou supérieur)
Espace disque disponible	Serveur : 20 Go ou plus ; Client : 4 Go ou plus
Mémoire libre	Serveur : 16 Go ou plus ; Client : 8 Go ou plus
Résolution d'affichage	1920 x 1080 ou plus
Connexion des instruments	USB, Bluetooth, WiFi (eXact 2)
Connexion Internet	Oui, pour l'activation et la communication avec les systèmes de génération de rapports et PantoneLIVE. La configuration du proxy est disponible dans les préférences de l'application logicielle.
Sécurité	Les droits d'administrateur système sont requis pour l'installation et les mises à jour uniquement. (Les clients peuvent effectuer une mise à jour automatique à partir du serveur sans autorisation de l'administrateur)