

Comfort M



- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des médianes ou grandes surfaces (jusqu'à 6.000 m²)
- Plus de 90-120 Kg. de pression constante sur la brosse
- Grande capacité de réservoir de charge, résultant en un nombre réduit d'arrêts et l'utilisation maximale de charge de la batterie pour un fonctionnement efficace de la machine
- Stable même en pleine charge
- Roue avant de conduite indépendante avec réduction du rayon de braquage
- Accès facile et rapide aux composants électriques
- Levage automatique du suceur
- Levage automatique de la brosse
- Dispositif de sûreté du suceur pour la marche arrière
- Dispositif d'arrêt automatique de la brosse et du débit d'eau quand l'autolaveuse s'arrête
- Système anti mousse
- Plaque de brosse auto nivellée
- Compteur horaire
- Grande autonomie grâce à des batteries de grandes capacités

Dotation de série:



- 2 x 5.511.1097
Brosse PP Ø 483 mm - 19''



- 4.508.0217
Bavette suceur avant L.1270 mm 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216
Bavette suceur arrière L.1345 mm 33 Th. 6 mm



Voir la vidéo sur youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Comfort M 102

| | |
|---|---------------------------------|
| Référence | 8.578.0004 |
| Alimentation | 36V |
| Largeur lavage / suceur | 1020 / 1250 mm |
| Rendem. théorique (maxi) | 7140 m ² /h |
| Capacité bac eau propre | 200 l / 52.84 gal |
| Capacité bac à eau usée | 210-240 l / 55.5-63.4 gal |
| Moteur de traction | roue avant / 900 W |
| Tours/minute / pression sur les brosses | 150/120 kg / 246 lbs |
| Puissance moteur de brosse | 1500 W |
| Pente max - réservoir vide/plein | 10% / 8% |
| Dépression/puissance moteur aspiration | 1800 mmH ₂ O / 600 W |
| Dimensions / poids | 190x96x145 cm / 375 kg |



Le système anti-mousse réduit efficacement la formation de mousse, en évitant qu'elle aille toucher le moteur d'aspiration, en protégeant sa fonctionnalité. L'interrupteur électronique à flotteur qui interrompt l'aspiration lorsque le réservoir est plein. L'ouverture large du réservoir permet un nettoyage efficace, complet et rapide.

Le suceur en V résistant, fait avec des profils en acier, est amplement réglable et permet de combiner l'activité des lames en caoutchouc avec une puissance d'aspiration élevée, pour obtenir un séchage parfait sur tous les types de sol. Le filtre spécial retient les impuretés et empêche l'obstruction du tuyau



d'aspiration. Les autolaveuses Comfort M sont faciles à utiliser grâce aux commandes simples et intuitives. Du tableau de contrôle, l'opérateur peut régler la vitesse maximale et la quantité de solution détergente, en sélectionnant l'option la plus adaptée pour chaque type de saleté. Le travail est simplifié et rendu plus rapide

par le relevage automatique du suceur et du plateau des brosses. Grâce à la distribution optimale du poids et à l'emploi de roues robustes en polyuréthane résistant à l'huile, le guidage est parfait dans toutes les conditions de travail. Le vidage du réservoir de la solution est rapide grâce au bouchon facilement accessible.



En option:



- 0.107.0009
Batterie Pb-acid
36V 360Ah C5
- 0.107.0012
GEL Batterie
36V 320Ah C5



- 0.108.0003
Chargeur de batterie
24/36V 50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Bavelle L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Bavelle L.1345 TH. 6



- 5.511.1098
Tynex brosse Ø 483 mm-19"
- 5.511.1128
PPL 0,03 brosse Ø 483 mm-19"
- 5.511.1206
PES brosse Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1099
EUW support pad Ø 483 mm-19"



- 6.508.0034 - Ø 483 mm - 19"- beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm - 19"- vert
- 6.508.0048 - Ø 483 mm - 19"- noir