

Electrodes constituée de tungstène et 2 % de Lanthane pour tous les alliages (légers,aciers et inox).

Les + produits :

Sans thorium elles n'ont pas d'éléments radioactifs pour une sécurité maximale et un soudage à haute performance.

Un taux plus élevé d'oxyde de Lanthane augmente les qualités d'amorçage.

Bonne stabilité de l'arc grâce à une moindre déformation de la pointe de l'électrode.

Domaine d'application:

Elles sont particulièrement adaptées pour un usage industriel ou robotisée.

Les électrodes Lanthane sont universelles et peuvent être utilisées dans presque toutes les configurations en courant continu et alternatif :

Soudage des matériaux purs, des aciers ou d'alliages Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium.

Dans le domaine industriel, c'est le meilleur choix.

Caractéristiques générales

- Gamme de produit élargie (diamètre 1.0 à 4)
- Disponible en lg 150mm et 175mm
- Extrémité bleue.
- Etui de 10 électrodes

■ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Adaptés au soudage micro-plasma et plasma.
- Contrairement aux electrodes thoriées , aucunes contraintes stockage et transport
- Utilisation pour le soudage en courant alternatif et continu

» Pour commander

W000010385 - EL.TUNG.LAN D1,6 L175 60-150A
W000402666 - ELECT WL15 WELDLINE D3.0 X150 10EL TUNG WL15 3.0
W000011146 - EL.TUNG.LAN D2,4 L75 150-250A
W000402668 - ELECT WL15 WELDLINE D4.0 X150 10EL TUNG WL15 4.0
W000010386 - EL.TUNG.LAN D2,0 L175 100-200A
W000010017 - EL.TUNG.LAN D2,0 L150 100-200A 10PC WL 20 D2,0
W000402632 - ELECT WL15 WELDLINE D1.0 X150 10EL TUNG WL15 1.0
W000010016 - EL.TUNG.LAN D1,6 L150 60-150A 10PC WL 20 D1,6
W000010019 - EL.TUNG.LAN D3,0 L150 210-310A 10PC WL 20 D3,0
W000010389 - EL.TUNG.LAN D4,0 L175 350-480A
W000010373 - EL.TUNG.LAN D1,0 L150- 10-80A 10PC WL 20 D1,0
W000402663 - ELECT WL15 WELDLINE D1.6 X150 10EL TUNG WL15 1.6
W000010018 - EL.TUNG.LAN D2,4 L150 150-250A 10PC WL 20 D2,4
W000010021 - EL.TUNG.LAN D4,0 L150 350-480A 10PC WL 20 D4,0
W000010387 - EL.TUNG.LAN D2,4 L175 150-250A
W000010020 - EL.TUNG.LAN D3,2 L150 210-310A 10PC WL 20 D3,2
W000010388 - EL.TUNG.LAN D3,2 L175 210-310A
W000402664 - ELECT WL15 WELDLINE D2.0 X150 10EL TUNG WL15 2.0
W000011145 - EL.TUNG.LAN D1,6 L75 60-150A
W000011144 - EL.TUNG.LAN D1,0 L75- 10-80A
W000402665 - ELECT WL15 WELDLINE D2.4 X150 10EL TUNG WL15 2.4
W000402667 - ELECT WL15 WELDLINE D3.2 X150 10EL TUNG WL15 3.2



» Equipements associés

W000011101 - AFFUTAGE EL.TUNG.TIG POINT POT
W000011035 - AFFUTEUSE ELEC.TUNG. TIG SHARP

» Produits de protection

W000010421 - GANTS SOUDEUR TIG - T 9
W000010422 - GANTS SOUDEUR TIG - T 10
W000010428 - GANTS SOUDEUR SENSITIVE - T 10