

CHARIOT POSITIONNEUR DE TRAVAIL SEMI-ÉLECTRIQUE

Gerbeur maniable et léger - 100 à 250 kg



■ Points forts du produit

- Chariot positionneur de travail semi-électrique maniable et léger
- Elévateur léger conseillé pour lutter contre les TMS
- Déplacement manuel et levée électrique, chargeur intégré au gerbeur
- 4 roues pivotantes Ø 75 mm dont 2 roues avec freins Ø 125 mm
- 3 modèles avec différentes hauteurs de levée et charge sont disponibles

Livraison 48h / 72h Garantie 1 an



Description technique

Gerbeur électrique léger, souple et maniable, vendu avec un plateau de chargement de dimension 470 x 600 mm en plastique ou 480 x 610 mm en acier.

3 versions sont proposées supportant une charge de **100 kg, 150 kg et 250 kg**. La hauteur de levée maximum varie entre **1700 mm et 1800 mm** selon le modèle.

Le déplacement est manuel et la levée électrique.

Le positionneur de travail est recommandé pour lutter contre les TMS (Troubles musculo-squelettiques) lors de travaux de levage, transport et manipulation.

Il permet de soulager le dos et les épaules lors des opérations de manutentions.

Idéal pour manoeuvrer dans des espaces étroits, pour des tâches en discontinu et pour toutes les utilisations en pharmacie, sur une ligne de conditionnement, dans un entrepôt, un restaurant ou un laboratoire...

Le gerbeur électrique est équipé de **4 roues pivotantes de Ø 75 mm dont 2 roues avec freins de Ø125 mm**.

Le **plateau est en acier** pour la capacité de charge **250 kg** et en **plastique** pour les deux autres versions.

Le chargeur est intégré au gerbeur.

Batterie : 24V/12Ah.

Moteur de levée : 24V.

Roues de fourches en polyuréthane : diamètre 75 mm

Roues directrices en polyuréthane : diamètre 125 mm

Options :

- éperons simple Ø 47 mm, longueur 600 mm
- éperons double Ø 47 mm, longueur 450 mm

Voir en ligne Chariot positionneur de travail semi-électrique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

- bloc en V : 400 x 400 mm, hauteur max. 80 mm
- manivelle à rouleau : taille max. Ø 500 mm et profondeur 250 mm. Diamètre interne 74 - 80 mm.

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	HAUT. MAX. LEVÉE (MM)	HAUT. PLATEAU BAISSÉ (MM)	DIM. PLATEAU LXL (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	POIDS (KG)
11.0429.01	100	1700	110	600 x 470	870 x 600 x 1990	66
11.0429.02	150	1500	110	600 x 470	870 x 600 x 1790	63
11.0429.03	250	1800	110	610 x 480	870 x 740 x 2220	90

Accessoires disponibles pour Chariot positionneur de travail semi-électrique

NOM	DÉLAI
Eperon double	2 à 3 sem.
Bloc en V	Nous consulter
Eperon simple	2 à 3 sem.

Voir en ligne Chariot positionneur de travail semi-électrique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com