



- Réservoirs fabriqués en tissus armés enduits d'élastomère, de polyuréthane ou de PVC.
- De 500 et 55000 litres
- Pliables, compacts et légers



- Les réservoirs ILO sont des réservoirs souples **ouverts de stockage d'eau potable**.
- Les réservoirs souples Muststore ILO sont des **bacs auto-montants. Pliables, compacts et légers, ils se transportent et s'installent aisément**.
- Les réservoirs souples Muststore ILO sont destinés **au stockage d'eau. Ils sont utilisés dans le secteur agro-alimentaire, humanitaire, militaire, des travaux publics et de la protection civile**.
- Les réservoirs souples Muststore ILO sont la solution idéale au stockage temporaire ou d'urgences de liquides dans des zones peu accessibles.
- **Simplicité et rapidité d'installation:** Compact (pliable à 10% du volume total)
Grande résistance aux conditions climatiques
- Evaporation du liquide stocké fortement réduite: Protection du produit stocké
- Les réservoirs souples Muststore ILO sont réalisés en tissu enduit de plastomère assemblé par soudure haute fréquence. Le support textile assure la résistance mécanique. L'enduction et la technique de fabrication lui confère de bonnes propriétés mécaniques et une parfaite étanchéité.
- Garantis deux ans contre tous vices de fabricationLes réservoirs souples Muststore ILO peuvent **être livrés avec un certificat d'alimentarité**.

Références	Capacités (en litre)	Dimensions rempli (en mètre)			Dimensions à vide (en mètre)	Volume replié (en m3)	Poids (en kilo)
		longueur basse	hauteur	longueur haute	longueur		
MSO500V	500	1,50	0,60	0,9	1,50	0,92	36
MSO1.000V	700	1,80	0,80	1,00	1,80	1,70	40
MSO2.000V	1.000	2,10	0,90	1,20	2,10	2,63	44
MSO4.000V	1.500	2,60	1,00	1,60	2,60	4,67	51
MSO5.000V	2.000	2,80	1,00	1,80	2,80	5,54	55
MSO6.000V	2.500	3,20	1,00	2,20	3,20	7,54	61
MSO11.000V	5.000	4,00	1,20	2,80	4,00	14,30	75
MSO18.000V	8.000	5,00	1,20	3,80	5,00	23,67	94
MSO20.000V	10.000	5,00	1,40	3,60	5,00	26,57	100
MSO35.000V	20.000	6,00	1,80	4,20	6,00	48,88	115
MSO55.000V	55.000	6,60	2,40	4,20	6,00	73,44	129
Documentation technique de la parois							
Données techniques	norme	PVC/PVC (type ILO)					
support textile		polyester 800dtex					
poids total	NFG07103	1100 g/m2					
résistance à la traction	NFG37103	400/400 daN/5cm					
résistance à la déchirure	NFG37130	60 daN					
adhérence	NFG37107	12,5 daN/5cm					
tenue en température	NFG37111	-30°C +70°C					

- **Accessoires Optionnels:**
Couverture supérieure de protection en PVC maintenue par un filet et des sandows
Tapis de sol
Piquages supplémentaire ou de sections différentes



1er Réseau de matériels d'ECO-LAVAGE



www.cuve.pro
cuves professionnelles et industrielles

GEDO CUYE
Le cossou
F-32230 Gazax
Tel : 0 970 449 954 – Port : 06 28 35 41 69 – Fax : 01 70 24 71 93
lilian.argueil@gedo.fr – www.cuve.pro

