

LES TUBES ROULES SOUDES



○ PRODUIT

Description

Nuances : 304 – 304L – 316L – 316TI – 321 – DUPLEX – 904L

Longueur : 6 mètres, nous coupons suivant vos besoins.

Hypertrempé (recuit) sur demande.

Brossé Grain 220 / poli brillant / poli miroir sur demande.

○ DIMENSIONS/POIDS

En dimensions Métriques								
DIMENSIONS			DIMENSIONS			DIMENSIONS		
Ø (mm)	ép. (mm)	POIDS (kg/m)	Ø (mm)	ép. (mm)	POIDS (kg/m)	Ø (mm)	ép. (mm)	POIDS (kg/m)
6	1	0.125	23	1.5	0.808	54	2	2.604
8	1	0.175	25	1	0.601	57	2	2.754
10	1	0.225		1.5	0.883		3	4.056
	1.5	0.319		2	1.152	70	1.5	2.570
12	1	0.275	28	1.5	0.995		2	3.405
	1.5	0.394		2	1.302	84	2	4.107
	2	0.501	30	1	0.726	103	1.5	3.810
13	1.5	0.432		1.5	1.070	104	2	5.108
14	1	0.326		2	1.402	106	3	7.737
	1.5	0.470	32	1.5	1.146	108	2	5.310
	2	0.601		2	1.502		3	7.888
15	1	0.351	33	1.5	1.183		4	10.430
	1.5	0.507	35	1.5	1.258	123	1.5	4.563
	2	0.651		2	1.803	129	2	6.360
16	1	0.376	38	1	0.926	153	1.5	5.690
	1.5	0.545		1.5	1.371	154	2	7.612
	2	0.701		2	1.803	156	3	11.493
18	1	0.426	40	1.5	1.446	159	3	11.719
	1.5	0.620		2	1.903	159	4	15.525
	2	0.801		3	2.779	204	2	10.116
19	1.5	0.657	43	1.5	1.559	206	3	15.249
20	1	0.476	44.5	2	2.128	254	2	12.620
	1.5	0.695	45	1.5	1.634	256	3	19.005
	2	0.901	50	1.5	1.822	304	2	15.124
22	1	0.526		2	2.404	306	3	22.761
	1.5	0.770	52	1.5	1.897			
	2	1.002	53	1.5	1.934			

En dimensions ISO								
DIMENSIONS			DIMENSIONS			DIMENSIONS		
Ø (mm)	ép. (mm)	POIDS (kg/m)	Ø (mm)	ép. (mm)	POIDS (kg/m)	Ø (mm)	ép. (mm)	POIDS (kg/m)
17.2	1.6	0.625	60.3	1.6	2.352	139.7	2	8.96
	2.3	0.858		2	2.920		3	10.269
21.3	1.6	0.789		2.6	3.760	168.3	2	8.328
	2	0.967		3	4.300		2.6	10.788
	2.6	1.238		3.6	5.178		3	12.417
26.9	1.6	1.014	76.1	1.6	2.985	219.1	2	10.872
	2	1.247		2	3.711		3	16.233
	2.6	1.609		2.6	4.785	273	2	13.572
33.7	1.6	1.286		3.6	5.535		3	20.282
	2	1.588	88.9	1.6	3.498	323.9	2	16.121
	2.6	2.025		2	4.352		3	24.106
	3.2	2.478		3	6.453	355.6	3	26.487
42.4	1.6	1.635	101.6	4	8.605	406.4	3	30.303
	2	2.023		2	4.988	457.2	3	34.120
	2.6	2.591		3	7.407	609.6	3	45.568
	3.2	3.186		4	9.776	711.2	4	70.833
48.3	1.6	1.871	114.3	1.6	4.515	812.8	4	81.009
	2	2.319		2	5.624	914	4	91.145
	2.6	2.975		3	8.361			
	3.2	3.666		4	11.048			

En dimensions ASTM								
DIMENSIONS			DIMENSIONS			DIMENSIONS		
Ø (mm)	ép. (mm)	POIDS	Ø (mm)	ép. (mm)	POIDS	Ø (mm)	ép. (mm)	POIDS
Inch	Sch.	(kg/m)	Inch	Sch.	(kg/m)	Inch	Sch.	(kg/m)
13.72	1.65	0.499	73.03	2.11	3.747	273.05	4.19	28.208
1/4"	Sch10S			Sch5S			Sch10S	
	2.24	0.644		3.05	5.345		6.35	42.406
	Sch40S		2 1/2"	Sch10S		10"	9.27	61.229
				5.16	8.769		Sch40S	
17.15	1.65	0.640	88.9	2.11	4.585	323.85	3.96	31.720
3/8"	Sch10S			Sch5S			Sch5S	
	2.31	0.858		3.05	6.557		4.57	36.536
	Sch40S		3"	Sch10S			6.35	50.484
				5.49	11.466		Sch20	
21.34	1.65	0.814	101.6	3.05	7.526	355.6	9.53	75.007
1/2"	Sch5S			Sch10S			Sch40S	
	2.11	1.016		5.74	13.778		3.96	34.868
	2.77	1.288	3 1/2"	Sch40S			4.78	41.990
	Sch40S						6.35	55.532
26.67	1.65	1.034	114.3	2.11	5.927	14"	9.53	82.583
3/4"	Sch5S			Sch5S			Sch STD	
	2.11	1.298		3.05	8.496	406.4	4.78	48.070
	2.87	1.710	4"	Sch10S			Sch10S	
	Sch40S			6.02	16.322		4.19	47.529
33.4	1.65	1.312	141.3	2.77	9.609	457.2	4.78	54.151
1"	Sch10S			3.4	11.740		Sch10S	
	3.38	2.541		6.55	22.101		9.53	106.828
	Sch40S		5"	Sch40S		508	4.78	60.231
42.16	1.65	1.674	168.28	2.77	11.480		Sch5S	
1 1/4"	Sch5S			3.4	14.037		5.56	69.951
	2.77	2.732		7.11	28.694	558.8	6.35	79.764
	3.56	3.441	6"	Sch10S			Sch10S	
	Sch40S			2.77	15.003	609.6	4.78	66.311
48.26	1.65	1.926	219.08	3.76	20.272		5.56	77.023
1 1/2"	Sch10S			8.18	43.198		Sch10S	
	2.77	3.155	8"				6.35	95.919
	3.68	4.108						
	Sch40S							
60.33	1.65	2.424						
2"	Sch5S							
	2.77	3.992						
	Sch10S							
	3.91	5.524						
	Sch40S							

Nous pouvons également vous fournir sur demande :

- Tube alimentaire (laiterie),
- Tube accastillage,
- Tube ovale-plat,
- Tube fond de gorge.

