

CENTRE D'USINAGE VERTICAL 3 AXES

FULLAND

FLG 850A - 10346



DESCRIPTIF

Caractéristiques techniques

FLG 850A

Dimension de la table (mm)	850 x 510
Hauteur de travail (mm)	800
Course verticale (mm)	610
Poids admissible sur la table (kg)	600
Distance colonne / broche (mm)	580
Course longitudinale (mm)	850
Commande numérique	Fanuc 0i-MCBi
Course transversale (mm)	510
Rainures (nb x larg x ecartement)	5 x 18 x 100
Cone de broche	BT40
Distance nez de broche / surface de la table (mm)	90 à 700
Avances rapides axes X / Y (m/min)	36
Avances rapides axe Z (m/min)	24
Diametre des vis a billes (mm)	32
Nombre de poches	24
Vitesse de rotation de la broche (tr/min)	60 à 10.000
Type de magasin	a bras
Puissance du moteur de broche (Kw)	7,5 / 11
Diametre maxi de l'outil (mm)	80
Longueur maxi de l'outil (mm)	250
Encombrement (mm)	2450 x 2200 x 2590
Poids maxi de l'outil (kg)	6
Buses d'arrosage	Oui
Puissance installée (Kva)	13
Poids (kg)	5100
Manivelle électronique déportée	Oui
Arrosage centre broche	Oui
Convoyeur a copeaux type chaine	Oui
Année de fabrication	2006



