

TUYAUX ABRASION - SABLAGE

TUYAU DÉPOTAGE

1565-00-XX



Réf.	ID mm	OD mm	Pression Bar	Poids Kg/m	Conditionnement m
1565 - 00 - 56	90	106	6	2,63	40
1565 - 00 - 72	110	119	6	2,00	40

Applications et caractéristiques :

- Tuyau nappé textile résistant à l'abrasion pour le transfert de matériaux abrasifs secs comme le ciment, la chaux, le sable, silice.
- Différentes épaisseurs suivant applications.
- Tube : caoutchouc NR/SBR noir lisse résistant aux matériaux abrasifs
- Armature : nappes synthétiques très résistantes
- Revêtement : Caoutchouc NR/SBR noir lisse résistant à l'abrasion
- Température : -40°C à +70°C

TUYAU DÉPOTAGE ALIMENTAIRE

1465-36-XX



Réf.	ID mm	OD mm	Pression Bar	Poids Kg/m	Conditionnement m
1465 - 36 - 56	90	103	6	2,29	60
1465 - 36 - 72	110	123	6	2,78	60

Applications et caractéristiques :

- Tuyau nappé textile avec tube intérieur blanc, résistant à l'abrasion pour le transfert de produits alimentaires abrasifs secs, grains, céréales, farines et granulés PVC.
- Conforme FDA tit21 Art 177.2600, CE 1935/2004
- Tube : NR/SBR blanc alimentaire résistant à l'abrasion
- Armature : nappes synthétiques très résistantes, fils de masse noyé dans la paroi
- Revêtement : caoutchouc EPDM noir lisse
- Température : - 30°C à +70°C

RACCORD BÉTON

Raccord béton Mâle, BSP F

5201



Raccord béton Mâle, BSP M

5202



Raccord béton Femelle, BSP F

5205



Voir pages 58 - 59

Raccord béton Montage collier

5203



DEDICATED
TO THE FLOW