

Bande de sécurité rétro-réfléchissante

Informations générales :



Caracteristiques :



Propriété(s) générale(s) :

Liste des propriétés applicables à l'ensemble des produits de la gamme listé ci-dessous

Température d'utilisation max. °C	Finition	Épaisseur du caoutchouc magnétique	Puissance d'aimantation du caoutchouc magnétique (force d'arrachage) gr/cm2	Espacement entre les lignes de ferrite mm	Rémanence du caoutchouc magnétique Gauss
80	Nickel-Cuivre-Nickel			2	345

Liste de la gamme Bande de sécurité rétro-réfléchissante :

REF. PRODUIT	Longueur	Largeur	Poids
BMRS10-14	14000 mm	10 mm	0.5 kg
BMRS100-14	14000 mm	100 mm	4.5 kg
BMS10	1000 mm	10 mm	0.03 kg
BMS100	1000 mm	100 mm	0.27 kg
BMS20	1000 mm	20 mm	0.06 kg
BMS30	1000 mm	30 mm	0.09 kg
BMS40	1000 mm	40 mm	0.115 kg
BMS50	1000 mm	50 mm	0.145 kg
BMS60	1000 mm	60 mm	0.17 kg
BMS70	1000 mm	70 mm	0.195 kg
BMS80	1000 mm	80 mm	0.22 kg
BMS90	1000 mm	90 mm	0.245 kg
BMRS20-14	14000 mm	20 mm	0.9 kg
BMRS30-14	14000 mm	30 mm	1.35 kg
BMRS40-14	14000 mm	40 mm	1.8 kg
BMRS50-14	14000 mm	50 mm	2.35 kg
BMRS60-14	14000 mm	60 mm	2.7 kg
BMRS70-14	14000 mm	70 mm	3.15 kg
BMRS80-14	14000 mm	80 mm	3.65 kg
BMRS90-14	14000 mm	90 mm	4 kg

