

Feuille de données du produit

Article N°: 4392 Chariot fermé



Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Fermeture par barre verticale. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable: peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP: chariot équipé de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère: 90 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	750
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	680
Hauteur plateaux (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Charge par plateau (kg)	90
Longueur totale (mm)	1170
Largeur totale (mm)	740
Hauteur totale (mm)	1792
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	treillis métallique avec serrure à barre
Poids (kg)	154
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976043920