

FICHE TECHNIQUE CALIPSO INOX PRO Parasols chauffants



CALIPSO INOX PRO



CALIPSO INOX CLASSIQUE
(existe en version rétractable*)

↔ **CARACTERISTIQUES COMMUNES** ↔

Puissance réglable

Surface de chauffe d'environ 20m²

2 roulettes de déplacement

Autonomie (bouteille de propane de 13 kg) 14 à 35 h

Coupure gaz par thermocouple anti basculement double sécurité

Certifié CE

CARACTERISTIQUES :

- Réflecteur en Aluminium (Ø88 cm)
- Allumage piezzo électronique (pile)
- Table et porte-bouteille amovible
- Embase, mât et brûleur inox



Tête brûleur



Porte avec cadenas



Chaîne de sécurité



Porte-bouteille

CARACTERISTIQUES :

- Réflecteur en Aluminium (Ø79 cm)
- Allumage piezzo
- Container et mât inox




* Calipso Inox Rétractable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DIMENSIONS ET POIDS

Modèle	Puissance (kW)	Consommation gaz max (kg / h)	Surface de chauffage (m ² / h)	Gaz	Allumage	Usage	Sécurité	Référence	
								Kcal / h	
Calipso Inox Classique	3-8	0.4-0.9	20	2580-6880	Propane	Piezoo	Extérieur	Thermocouple	99calipcla
Calipso Inox Rétractable	5-8	0.4-0.9	20	4300-6880	Propane	Piezoo	Extérieur	Thermocouple	99calipinox
Calipso Inox Pro	5-14	0.4-0.9	20	4300-12040	Propane	Piezoo	Extérieur	Thermocouple	99calipro

Dimensions appareil monté (en cm)

	B	C	KG
Calipso Inox Classique	60	230	17
Calipso Inox Rétractable	57	220	20
Calipso Inox Pro	60	230	34



Dimensions emballage compris (en cm)

L	B	H	KG
80	28	78	18
20	80	78	21
34	8	92	35