



Chaudières électriques mobiles sur skid - 60 à 240 kW

Nos chaufferies mobiles électriques sont autonomes et conçues pour assurer une production d'eau chaude jusqu'à 100°C. Elles peuvent être couplées avec :

- ✓ Des centrales de traitement d'air
- ✓ Des échangeurs à plaques
- ✓ Test de groupes froids - Data Center



E90

E120

E150

E180

E210

E240

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tension	Tri 400V + Terre	Tri 400V + Terre	Tri 400V + Terre	Tri 400V + Terre	Tri 400V + Terre	Tri 400V + Terre
Intensité maxi.	130 A	173 A	223 A	274 A	310 A	347 A
Etapas régulation	2	2	3	3	4	4
Thermoplongeurs	3 x 30 kW	4 x 30 kW	5 x 30 kW	6 x 30 kW	7 x 30 kW	8 x 30 kW

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Vase d'expansion	50l	50l	50l	50l	50l	50l
Raccordement	DN50 bride ou camlock	DN50 bride ou camlock	DN50 bride ou camlock	DN50 bride ou camlock	DN50 bride ou camlock	DN50 bride ou camlock
Pression maxi.	4 Bars	4 Bars	4 Bars	4 Bars	4 Bars	4 Bars

DIMENSIONS & POIDS

Longueur (mm)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Largeur (mm)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Hauteur (mm)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Poids (kg)	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050



Téléchargez notre
catalogue

Réf. : E90/E210/E150/E180/E210/E240