

Dosserets aspirants

Description

Les dosserets aspirants sont des « murs » dotés de fentes qui vont aspirer les polluants effectués par l'opérateur directement face à lui, qu'il s'agisse de vapeurs, de gaz, de poussières ou de fumées. L'opérateur se trouve ainsi en sécurité et peut travailler tout en évitant de respirer les différents polluants émis lors de son travail.



Applications

Les dosserets sont efficaces sur l'aspiration de poussières, fumées ou gaz.




Utilisations

Opération de meulage, soudage, ponçage, manipulation de solvants, pulvérulents, etc..

Dosseret aspirants oberA - Prix départ HT en Galva et Inox

Largeurs disponibles	400mm à 1200mm	1 dossieret avec 1 sortie
	1600mm à 2400mm	2 dossierets cote à cote avec 2 sorties
	2400mm à 3600mm	3 dossierets cote à cote avec 3 sorties
Hauteurs disponibles	600mm - 800mm - 1000mm	
Raccordement :	Tuyauterie à bord tombé BT ou bors lisse BL	
Matières :	Acier galvanisé - Inox	



Référence :	OBDOS	OBDOS-L4H6P25	OBDOS-L6H6P25	OBDOS-L8H6P25	OBDOS-L10H6P25	OBDOS-L12H6P25	OBDOS-L16H6P25	OBDOS-L20H6P25	OBDOS-L24H6P25
ACIER GALVA 1,5mm	EUR	1 230	1 330	1 430	1 530	1 730	2 120	2 380	2 580
INOX 304L	EUR	1 910	2 070	2 230	2 380	2 690	3 300	3 710	4 020
Largeur L	mm	400	600	800	1 000	1 200	1 600	2 000	2 400
Hauteur H	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Profondeur P	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
Diamètre raccordement	mm	d200	d200	d200	d200	d200	2 x d200	2 x d200	2 x d200
Débit à 0,5m/s	m3/h	430	650	860	1 080	1 300	1 730	2 160	2 590
Débit à 1,0m/s	m3/h	860	1 300	1 730	2 160	2 590	3 460	4 320	5 180
Joues latérales et casquette boulonnées amovibles		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Profondeur Joues :	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Profondeur Casquette	mm	200	200	200	200	200	200	200	200

Référence :	OBDOS	OBDOS-L4H8P25	OBDOS-L6H8P2,5	OBDOS-L8H8P2,5	OBDOS-L10H8P2,5	OBDOS-L12H8P2,5	OBDOS-L16H8P2,5	OBDOS-L20H8P2,5	OBDOS-L24H8P2,5
ACIER GALVA 1,5mm	EUR	1 320	1 430	1 540	1 650	1 860	2 280	2 570	2 780
INOX 304L	EUR	2 050	2 230	2 400	2 570	2 900	3 550	4 000	4 330
Largeur	mm	400	600	800	1 000	1 200	1 600	2 000	2 400
Hauteur	mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Profondeur :	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
Diamètre raccordement	mm	d200	d200	d200	d200	d200	2 x d200	2 x d200	2 x d200
Débit à 0,5m/s	m3/h	580	860	1 150	1 440	1 730	2 300	2 880	3 460
Débit à 1,0m/s	m3/h	1 150	1 730	2 300	2 880	3 460	4 610	5 760	6 910
Joues latérales et casquette boulonnées amovibles		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Profondeur Joues :	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Profondeur Casquette	mm	200	200	200	200	200	200	200	200

Référence :	OBDOS	OBDOS-L4H10P25	OBDOS-L6H10P25	OBDOS-L8H10P25	OBDOS-L10H10P25	OBDOS-L12H10P25	OBDOS-L16H10P25	OBDOS-L20H10P2	OBDOS-L24H10P25
ACIER GALVA 1,5mm	EUR	1 420	1 540	1 660	1 780	2 000	2 460	2 770	3 000
INOX 304L	EUR	2 210	2 400	2 580	2 770	3 120	3 830	4 320	4 680
Largeur	mm	400	600	800	1 000	1 200	1 600	2 000	2 400
Hauteur	mm	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Profondeur :	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
Diamètre raccordement	mm	d200	d200	d200	d200	d200	2 x d200	2 x d200	2 x d200
Débit à 0,5m/s	m3/h	720	1 080	1 440	1 800	2 160	2 880	3 600	4 320
Débit à 1,0m/s	m3/h	1 440	2 160	2 880			5 760		
Joues latérales et casquette boulonnées amovibles		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Profondeur Joues :	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Profondeur Casquette	mm	200	200	200	200	200	200	200	200

OBDoss

