



Nettoyeur haute pression
MAS RL-650:
nettoyage à haute pression et par
arrosage sous pression



MAS 750:
nettoyage à haute
pression



MAS 1240:
nettoyage à
haute pression



MAS 2500:
nettoyage à haute
pression

RAPIDE, PUISSANT, EFFICACE

LA SÉRIE MAS : LE NETTOYAGE HAUTE PRESSION À SON MEILLEUR NIVEAU !

- **Nettoyage ultra-rapide** – nettoyage haute pression puissant jusqu'à 80 bars
- **Conception intelligente et sûre** – cabine entièrement fermée, travail sans éclaboussures et hauteur de travail confortable
- **Durable et économique** – faible consommation d'eau et possibilité d'utiliser des agents de nettoyage biologiques
- **Plug & Play** – facile à utiliser (pistolet à air comprimé et haute pression), résultats immédiats
- **Nettoyeur haute pression MAS RL-650 – 2 en 1 :** nettoyage à haute pression et par arrosage sous pression

Pour les professionnels à la recherche d'une puissance de nettoyage maximale sans perte de temps, la série MAS est la solution idéale. Éliminez sans effort l'huile, la graisse et la saleté tenace – avec une pression réglable jusqu'à 80 bar !

**L'INCONTOURNABLE POUR CHAQUE
ATELIER OÙ L'EFFICACITÉ ET LA
QUALITÉ SONT PRIMORDIALES !**

PLUS D'INFOS ?

Contactez-nous et découvrez
la puissance de la série MAS !

info@ctec.be



www.ctec.be

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MAS 750

HD 8/70 laiton

max 80 bar (réglable)

12.5 L/min

1,6 kW

-

-

-

-

750 x 800 mm

450 mm

150 kg

135 kg

100 L

acier inoxydable AISI 304

0 - 60°C

< 70 dB

1204 mm (couvercle ouvert)

1670 mm (couvercle fermé)
1890 mm (couvercle ouvert)

950 mm

12 mois



MAS 1240

HD 8/70 laiton

max 80 bar (réglable)

12.5 L/min

1,6 kW

-

-

-

-

1240 x 800 mm

450 mm

150 kg

135 kg

155 L

acier inoxydable AISI 304

0 - 60°C

< 70 dB

1204 mm (couvercle ouvert)

1670 mm (couvercle fermé)
1890 mm (couvercle ouvert)

1407 mm

12 mois



MAS 2500

HD 8/70 laiton

max 80 bar (réglable)

12.5 L/min

1,6 kW

-

-

-

-

2500 x 800 mm

450 mm

150 kg

225 kg

155 L

acier inoxydable AISI 304

0 - 60°C

< 70 dB

1204 mm (couvercle ouvert)

1670 mm (couvercle fermé)
1890 mm (couvercle ouvert)

2647 mm

12 mois



MAS RL-650

NHDP1115R

± max 150 bar

11 L/min

1,85 kW

NM 10/A/A

± max 2,1

12 m³/h

1,1 kW

850 x 850 mm

400 mm

50 kg

300 kg

180 L

acier inoxydable AISI 304

± 45°C (160 minutes)

< 70 dB

1080 mm

1630 mm (couvercle fermé)
2000 mm (couvercle ouvert)

1110 mm

12 mois



Type de pompe haute pression

Pression

Débit

Puissance

Type de pompe de lavage

Occupé

Débit

Actifs

Cabine L&P

Hauteur utile

Poids de charge max.

Poids de la machine

Contenu

Matériel

Température de travail

Niveau sonore

Profondeur

Hauteur

Largeur

Garantie

Certification CE



All-Care

Nous livrons et installons la machine chez vous, sans aucun investissement initial de votre part.
www.laborexallcare.com



Chimie

En collaboration avec CTEC, nous proposons les produits de nettoyage les plus adaptés à nos machines.
www.ctec.be



Entraînement

Nous offrons une formation complète à votre équipe pour utiliser la machine de manière sûre et efficace.



Maintenance et service

Nous nous occupons du nettoyage de la machine et effectuons une maintenance préventive pour assurer un fonctionnement optimal.