

CREEDO CAR PL

SHAMPOING CARROSSERIE SPECIAL POIDS LOURDS

**EFFICACE SUR LE FILM
ROUTIER**

EFFET BRILLANT

ANTI STATIQUE

MULTI USAGE

APPLICATIONS

Automobile, poids lourds,
véhicules frigorifiques
remorques, matériels agricoles

CARACTERISTIQUES

Liquide légèrement jaune

Sans odeur

d : 1.07 +/- 0.03

pH : 13

Dilution : 3 à 15%

*Conforme à l'arrêté du 8 septembre
1999 relatif aux produits de nettoyage
du matériel pouvant se trouver au
contact des denrées alimentaires.*

CONDITIONNEMENTS

Cartons 4x5L, Jerricans 20L

Futs 30L, Futs 210L

IMPORTANT :

Produit réservé aux professionnels. Les consommations et temps d'actions donnés à titre indicatif. Ces données peuvent varier en fonction de la diversité des supports et de la température extérieure. Nous recommandons de réaliser un essai préalable à chaque utilisation afin de vérifier la compatibilité du produit et du support. Ce document est rédigé à titre d'information et ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.

Shampooing recommandé pour nettoyage des véhicules fortement encrassés (carrosseries automobiles, poids lourds et matériels agricoles) au nettoyeur haute pression ou portique.

**Son très fort pouvoir nettoyant et désincroutant permet un nettoyage optimal, des salissures, du film statique (film routier) des hydrocarbures.
Rend les surfaces brillantes.**

MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué à raison de 3 à 15 % selon le degré de salissure et le type de support (compatible avec les pompes doseuses du type Venturi).

UTILISATION AU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Mouiller le véhicule avant application du produit.

Régler la concentration en sortie de buse entrée 3 et 6%.

Pulvériser du bas vers le haut.

Laisser agir quelques minutes puis rincer soigneusement à l'eau sous pression.

UTILISATION PAR PULVERISATION

Diluer à raison de 3 à 15% dans de l'eau.

Mouiller le véhicule avant application du produit.

Pulvériser le CREEDO CAR du haut vers le bas.

Laisser agir quelques minutes puis rincer soigneusement à l'eau sous pression.

UTILISATION EN PORTIQUE

Régler la concentration en sortie de buse entre 3 et 6%.

Le rinçage à l'eau chaude (environ 70°C) permettra d'accroître performances du rinçage et de favoriser l'effet de rétraction du film d'eau.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit corrosif. Le port des lunettes et gants de protection est recommandé.

Ne pas laisser sécher le produit sur le support.

Eviter d'appliquer sur surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.