

**T B S M 1 0 0 - 2** 2 VITESSES DE BANDE

**B S M 7 5 / B S M 7 5 - 2** MOTEUR À 2 VITESSES

**B S M 1 5 0**

TANK / RECTIFIEUSE À BANDE



FIG.: T B S M 1 0 0 - 2

Description	Socle pour TBSM 100-2
EAN	4260364296075
Référence	525 0102



FIG.: B S M 7 5 - 2

Description	T B S M 1 0 0 - 2	B S M 7 5	B S M 7 5 - 2	B S M 1 5 0
Dimensions bande abrasive	100 x 1.220 mm	75 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm	150 x 2.000 mm
Diamètre du rouleau d'appui	-	200 x 75 mm	200 x 75 mm	250 x 150 mm
Vitesse de la bande	9,5 m/sec / 19 m/sec	34 m/sec	17 m/sec / 34 m/sec	37 m/sec
Table de rectification plane	100 mm en continu	75 mm en continu	75 mm en continu	150 mm en continu
Puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 50 Hz / 3 kW	400 V / 50 Hz / 2,2 kW / 2,8 kW	400 V / 50 Hz / 3 kW
Dimensions de la machine	355 x 432 x 410 mm	1.000 x 450 x 1.100 mm	1.000 x 450 x 1.100 mm	1.000 x 500 x 1.100 mm
Poids de la machine	44 kg	85 kg	107 kg	105 kg

	T B S M 1 0 0 - 2	B S M 7 5	B S M 7 5 - 2	B S M 1 5 0
EAN	4260364296181	4260364290967	4260364290974	4260364290981
Référence	225 5102	225 5075	225 6075	225 5150

# B S M 1 5 0 - 2      MOTEUR À 2 VITESSES

# B S M 2 2 0

TANK / RECTIFIEUSE À BANDE

NOUVEAU



FIG.: BSM 150-2



FIG.: BSM 220

## BSM 150 / BSM 150-2 / BSM 220

- » Moteur à 2 vitesses (**BSM 150-2**)
- » Ponceuse à bande fonctionnant sans vibrations
- » Réglage rapide de la position verticale et horizontale
- » Surface de travail en continu avec l'ouverture du capot
- » Dispositif de tension rapide de la bande
- » Moteur puissant
- » Changement simple et rapide de la bande abrasive
- » Gain de temps pour l'ébavurage des pièces

## BSM 75 / BSM 75-2

- » Moteur à 2 vitesses (**BSM 75-2**)
- » Ponceuse à bande fonctionnant sans vibrations
- » Réglage rapide de la position verticale et horizontale
- » Surface de travail en continu avec l'ouverture du capot
- » Dispositif de tension rapide de la bande
- » Moteur puissant 3 kW
- » Changement simple et rapide de la bande abrasive
- » Gain de temps pour l'ébavurage des pièces

Description	BSM 150-2	BSM 220
Dimensions bande abrasive	150 x 2.000 mm	220 x 2.000 mm
Diamètre du rouleau d'appui	250 x 150 mm	200 x 220 mm
Vitesse de la bande	18 / 37 m/s	29 m/s
Table de rectification plane	150 mm en continu	220 mm en continu
Puissance moteur	400 V / 50 Hz 2,3 kW / 3 kW	400 V / 50 Hz / 3 kW
Dimensions de la machine	1.000 x 500 x 1.100 mm	640 x 980 x 1.030 mm
Poids de la machine	105 kg	118 kg
	BSM 150-2	BSM 220
EAN	4260364290998	4260364296198
Référence	225 6150	225 5220