

Gerbeur semi-électrique TML 300

300 kg



Ces gerbeurs sont conçus principalement pour les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, salle blanches. Entièrement conformes à la norme de sécurité EN 1757-1. Le système d'élévation par vis sans fin, donne une garantie à vie, une sécurité absolue **sans aucune** possibilité de chute de la charge.

DESCRIPTIFS :

- Boîtier de commandes amovibles (montée / descente / arrêt d'urgence) sur cordon spiralé,
- Autonomie (avec coupure automatique) 4 heures,
- Indice de protection IP65,
- Alimentation moteur 24 volts,
- 2 batteries 12 Volts - 20 Ah,
- Chargeur rapide de batteries 24 V - 4 Ah. intégré,
- Fins de course électriques "haut et bas",
- 2 roulettes pivotantes arrières Ø80 mm avant, bandage polyuréthane en standard (code FA1020),
- 4 galets Ø 80 mm avant montés en boggies avec bandage polyuréthane sur demande (code FA1024),
- 2 roulettes pivotantes Ø60 mm avant (hauteur des longerons 91 mm) sur demande (code FA1021),
- 2 roulettes pivotantes Ø100 mm avant (hauteur des longerons 140 mm) sur demande (code FA1022).



Roues pivotantes

Roues pivotantes surbaissées

Galets fixe

Galets tandem



Technologie vis sans fin



Boîtier de commandes



Option 5^{ème} roue suspendue



Option kit batterie



TML 300

Caractéristiques

Centre de gravité	500 mm
Vitesse de levée / sec	65 mm
Hauteur totale	2 000 mm
Largeur totale	570 mm
Longueur totale	1 150 mm
Longueur des longerons	725 mm
Hauteur des longerons (avec galet Ø 80)	91 mm
Course d'élévation	1 385 mm
Poids	80 kg



Retourneur de bol



Préhenseur retourneur
De bobine manuel ou motorisé


NOS ACCESSOIRES :




Fourche pour
demi-palette



Plateau



Fourche support
bobine



Fourche porte
bobine sur axe



Simple éperon



Eperon avec galet
intégré



Berceau
porte bobine



Pince de manutention
fût bobine



Outils de levage

