

Transpalettes semi-inox et inox


 Garantie
2 ans


L'incontournable de la manutention adapté aux milieux humides. Se décline en modèle semi-inox et inox. Certifiés ATEX.

Modèle semi-inox

- Adapté à l'industrie alimentaire et chimique, aux milieux humides.
- Châssis, roulements, axes et boulons en inox 304.
- Pompe hydraulique galvanisée à froid.
- Bras, leviers et support de pompe galvanisés à chaud.
- Chaînes de masse en inox.

Modèle inox

- Adapté à l'industrie alimentaire et chimique, aux milieux humides et corrosifs.
- Châssis, pompe, bras, leviers, roulements, axes et boulons en inox 304.

Entretien et garantie

- Garantie 2 ans hors pièces d'usure.

Par ailleurs, comme rien ne devrait justifier de jeter un produit sous prétexte qu'il soit abîmé, nous sommes en capacité de remettre en état d'usage tous les matériels de notre fabrication et ce, sans limite de durée.



Caractéristiques techniques

| Références | Modèle | Atex | CU (kg) | Longueur fourches (mm) | Ecartement (mm) | Hauteur fourches mini/maxi (mm) | Roues | Galets | Poids (kg) |
|---------------------|-----------|-----------------------|---------|------------------------|--|---------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| 960 400 0001 | Semi-inox | Zone 2 ⁽¹⁾ | 2500 | 1150 | Extérieur : 520 mm Intérieur : 215 mm | 85/200 | Ø 180 nylon | Ø 82 x 70 galet simple nylon | 72.5 |
| 960 400 0002 | | Zone 1 ⁽²⁾ | | | | | | | |
| 960 400 0003 | Inox | Zone 2 ⁽¹⁾ | 2000 | | | | | | 82 |
| 960 400 0004 | | Zone 1 ⁽²⁾ | | | | | | | |

⁽¹⁾ Zone 2 : 2 II 3G IIB T4 gaz et zones 22 II 3D IIIB T 135° poussières

⁽²⁾ Zone 1 : 1 II 2G IIB T4 gaz et zones 21 II 2D IIIB T 135° poussières

