

3G1,5²

P105



6 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P506



10 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P301



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P311

NOUVEAU



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

A315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
5
ANS

Carter
ALU

P315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P421



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P431



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	IK	Intensité collecteur	kW (20°C) 	kW (20°C) 	Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises	Bride	Code article				
P105	6 m	H05VV-F	42	06	10A	230V	1,4	230V	1,9	Oui	-	En option	Pivotante	ER03015-06V-P105		
P506	10 m	H07RN-F			16A		1,2				1,8			-	Femelle 2P+T Mâle 2P+T	ER03015-10R-P506
P301	11 m													1,50 m	Voir modèle P301	ER03015-11R-P301
P311	11 m					-		-	ER03015-11R-P311							
A315	15 m	H05VV-F			16A	1,2	1,8	Non	-	-	ER03015-15V-A315					
P315	15 m	Oui						-	En option	ER03015-15V-P315						
P421	22 m	H07RN-F						1,1	Non	1,50 m	Femelle 2P+T Mâle 2P+T	ER03015-22R-P421				
P431	22 m								-	Voir modèle P421	ER03015-22R-P431					

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.



Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du câble, qui fonctionne en permanence. Il faut donc s'assurer que le câble est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.