



## Master TR 3D – chauffages électriques à air pulsé

### Chauffages électriques à air pulsé – suspendus

Les chauffages à air pulsé électriques sont des dispositifs très efficaces largement utilisés dans de nombreuses applications. Ils fournissent un chauffage propre, rapide et sûr. Les chauffages électriques sont parfaits pour le chauffage temporaire ou d'urgence, car ils sont faciles à utiliser et entièrement mobiles. Les chauffages électriques Master utilisent uniquement des composants certifiés de qualité supérieure, ce qui garantit leur fiabilité et leur efficacité.



Master TR 3 D



Chauffage Master TR 9 dans une usine

### Caractéristiques clefs

- ✓ Montage mural
- ✓ Chaleur réglable
- ✓ Grâce au chrono-thermostat numérique à distance, vous pouvez régler la température et la durée souhaitées et choisir entre la pleine puissance, la puissance moyenne ou la ventilation seule
- ✓ Thermostat de surchauffe intégré
- ✓ Faible niveau sonore

- ✓ Pas de consommation d'oxygène
- ✓ Pas de fumée, pas d'odeur, pas d'humidité
- ✓ Facile à installer
- ✓ La télécommande sans fil à piles (modèle ACC92) est vendue séparément et est nécessaire pour le fonctionnement. Une télécommande peut contrôler jusqu'à 9 appareils
- ✓ Le support mural permet d'incliner le TR de 45°
- ✓ Chauffage rapide pour magasins, halls, salles d'exposition, salles de réunion, bungalows, bureaux, ateliers, garages, salles de réception, grandes tentes, caves, etc

## Caractéristiques du produit

| Caractéristiques                | Unités | TR 3D           |
|---------------------------------|--------|-----------------|
| Puissance de chauffage          | kW     | 3,3             |
| Alimentation électrique         | V/Hz   | 230/1ph/50      |
| Commande de la puissance        | kW     | 0/1,65/3,3      |
| Tension à la puissance maximale | A      | 13.5            |
| Indice de protection            |        | IPX4            |
| Hauteur de montage min.         | m      | 1,8             |
| Fonction Ventilation            |        | Oui             |
| Thermostat d'ambiance           |        | Oui             |
| Puissance de chauffage réglable |        | Oui             |
| Protection anti-surchauffe      |        | Oui             |
| Taille du produit (L x l x H)   | mm     | 279 x 251 x 340 |
| Taille du boîtier (L x l x H)   | mm     | 390 x 320 x 430 |
| Poids net/brut                  | kg     | 5.6/8.6         |
| Palette                         | pièces | 30              |

## Adapté aux applications suivantes

- ▲ Automobile
- ▲ Camps et hopitaux de campagne
- ▲ Bâtiments commerciaux
- ▲ Services d'urgences
- ▲ Événements et festivals
- ▲ Industrie, usines et production
- ▲ Sociétés de location
- ▲ Transport et logistique