



VOTRE SPÉCIALISTE DES CONTENEURS  
vente . location . produits spéciaux



- Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter
- Ces points représentent nos dernières caractéristiques. Les productions antérieures peuvent légèrement différer
- Veuillez noter que les dimensions interne, la tare ainsi que le poids peuvent varier en fonction du fabricant
- Les mesures impériales ont été arrondies au mm supérieur



## 20'DV Flatpack office

4x20 DV Flatpack sont transportés en 1x20'DV

### CARACTÉRISTIQUES:

Dimensions extérieur	6058 mm	2438 mm	2591 mm
Dimensions interieur	5858 mm	2234 mm	2329 mm
Tare		1970 kg	
Poteaux de coin		T3.0mm Q235	
Parois latérales	Tout le côté extérieur /paroi d'extrémité	Plaque sandwich 70 mm (t0,5 mmPPG+laie de roche +panneaux de particules 9 mm-chêne clair.)	
Toit	Panneau extérieur Revêtement intérieur Isolation Cadre	t0.5mmPPG Panneau de particules de 9 mm - Blanc Laine de roche 90 mm 3.0mm Q235	
Sol	Rail latéral inférieur Barrière latérale d'extrémité Traverse Poche pour chariot élévateur Isolation Plaque de sol Couvre-sol	t4.0mmQ235 t4.0mmQ235 t3.0mm Q235 t4.0mmQ235 100 mm PS Contreplaqué marin de T20mm Sol en PVC t1,5 mm	
Porte	Portes extérieures Isolation	Porte et cadre en aluminium, cadre de porte taille intérieure: 755 mm x 1985 mm PS	
les fenêtres		Châssis de fenêtre en PVC 875/1335 mm, blanc, vitrage avec double isolation couche de verre d'une épaisseur 5/9/5mm. Mécanisme d'inclinaison et de rotation d'une seule main store roulant complet en plastique avec fixation anti-effraction et store attaché.	
Électrique Système	Pour se conformer aux normes européennes.	Tous les composants électriques et le câblage doivent être certifiés par CE.	
Préservation	Couleur du cadre extérieur : RAL7035 (Peinture cadre : luminosité 70-80)		
Garantie	Construction Système de peinture	Garantie d'un an Garantie d'un an	