

POMPE À VIS SMALL 50 EVO

Gamme Projection

Tableau électrique de commande inverter exclusif "IMER R2" qui permet de définir la vitesse de pompage, adaptant la machine aux différentes exigences d'utilisation. L'écran de diagnostic peut signaler immédiatement toute anomalie en cours d'utilisation. Il peut fonctionner connecté à des générateurs de taille approprié et pas nécessairement équipés du système "AVR".

GRANULOMÉTRIE
6 mm

Nettoyage facile
et rapide

Inversion automatique
de la machine à chaque
arrêt pour décharger la
pression à l'intérieur de
la lance et des tuyaux



➤ 50 m²/h EN DÉGROSSI

Exemples de calculs* :

> Multipliez votre rendement par 2,5

Pour une projection d'enduits à la main le rendement serait de 20 m²/h pour 20 mm d'épaisseur. Avec la SMALL 50 vous passez à 50 m²/h, vous multipliez votre rendement par 2,5.

> Atteignez 40 à 50 m²/jour

Application de joints de pierre : un travail à la main serait de 15 m²/j. Avec la SMALL 50 vous pouvez atteindre 40 à 50 m²/j.

* Ses exemples de calculs sont non contractuels



Débit de 0.8 à 14 l/min
grâce à la vitesse va-
riable de la machine

Compacte, légère et polyvalente

APPLICATIONS

Pour projeter :

- Enduits traditionnels et prêt-à-l'emploi
- Prêt à l'emploi thixotropique
- Produits imperméabilisants
- Produits RPE/RME
- Revêtement avec vernis

- Pour produits d'étanchéité
- Pour injection de consolidation
- Rejointement de pierre avec ou sans air.
- Peintures de tous types sans solvants
- Mortiers pour la protection contre les incendies

SMALL 50 EVO		
Alimentation	-	230 V / 50 Hz
Puissance moteur	kW	2.5
Débit	l/min	de 0.8 à 14
Granulométrie	mm	6
Distance max de pompage Ø 19 mm**	m	± 15
Distance max de pompage Ø 25 mm**	m	± 25
Hauteur max de pompage **	m	± 15
Capacité de la trémie	l	50
Hauteur de chargement	mm	650
Dimensions L x l x H	mm	1 200 x 535 x 795
Poids	kg	69
Niveau de pression sonore	dB(A)	< 74
Référence	-	8506342

** La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa consistance, la hauteur d'utilisation et le type de pompe installée.

Equipements de Série

- ✓ Moteur électrique monophasé 230V/50Hz – 1,5kW
- ✓ Cuve en INOX qui facilite le nettoyage
- ✓ Prédiposition pour tamis vibrant
- ✓ Jaquette et vis D8 1,5 ECO
- ✓ Tableau électrique avec inverter exclusif IMER R2
- ✓ 20 m de câble électrique d'alimentation
- ✓ Manomètre
- ✓ Commande électrique à distance
- ✓ Prédiposition pour commande pneumatique
- ✓ Caisse d'accessoires