

GET IX8

Imprimante haute résolution



Caractéristiques

- Plateforme Linux avec protection anti-interférences de qualité industrielle (± 8 kV statique et ± 2 kV transitoire rapide).
- Contrôle adaptatif de la température des cartouches d'encre et algorithmes d'encodage pour des vitesses constantes/variables.
- Vitesse d'impression jusqu'à 200 m/min à 300 x 300 ppp.
- DPI réglable (40-1200 ppp) pour une résolution flexible.
- L'impression par buses alternées améliore la qualité d'impression et prolonge la durée de vie des buses.
- Capteur photoélectrique bimode avec extensions d'E/S personnalisables. Communication haut débit fiable et personnalisation rapide des fonctions.



Paramètres

Technologie	Technologie à jet d'encre thermique HP TII2.5
Resolution	Vertical : 600 DPI ; Horizontal : 40 à 1 200 DPI (tête unique)
Protocole	Protocole ouvert pour une intégration système facile et un développement secondaire
Affichage	Écran tactile capacitif couleur de 10,1 pouces
Dimensions	Contrôleur (H*L*P) : 372*184*38 mm ; Tête d'impression*8 : 145*91*47 mm
Langues	Français, Anglais, Chinois, Arabe, Espagnol, Coréen, Japonais, Portugais, Russe, autres sur demande
Clavier	Français, Anglais, Chinois, Arabe, Espagnol, Coréen, Japonais, Portugais, Russe, autres sur demande
Compteur	Compteur ordinaire, la source du bit de retenue peut être définie de manière flexible
Hauteur impress	1~101,6 mm (huit têtes d'impression, combinaison libre)
Vitesse impress	Jusqu'à 200m/min
Codes barres	Codebar, Code25, Code39, Code93, Code128, UPCA, UPCE, EAN, ITF14 QR Code (GSI supported), Data Matrix (GSI supported), Grid Matrix, Maxicode, PDF417, Hanxin
Format date	Le format de date peut être défini de manière flexible
Interface	1.Interface Ethernet *1 2.USB1: Scanner 3.USB2: Clé USB et équipement de communication auxiliaire 4.Interface aviation 8 broches (cellule photoélectrique externe et encodeur) 5.Interface aviation 12 broches (kit d'alarme, RS232, entrée IO externe) 6.Interface aviation 17 broches (connexion avec la tête d'impression)*8
Gestion de l'encre	Reconnaître le type d'encre et choisir automatiquement les paramètres les plus appropriés Seules les cartouches HP d'origine sont prises en charge Système de mesure automatique de la consommation d'encre
Position	Équipé d'un support d'impression latérale/vers le bas en standard
Environnement	Environnement de fonctionnement : 0°C -- +55°C ; Environnement de stockage : -20°C-- +70°C ;
Alimentation	100-240V ~ 50/60Hz
Puissance	24.0V 4A, 96.0W
Certifications	CE, FCC

Photos

