

CREEDO DT 1063

DETERGENT UNIVRSEL CONTACT ALIMENTAIRE

**EFFICACE SUR TOUS TYPES DE
CORPS GRAS
ACTION RAPIDE
CONTACT ALIMENTAIRE**

APPLICATIONS

Bétons, pierres, briques, matériaux
bruts
Sols plastiques
Parkings
Carrelages

CARACTERISTIQUES

Produit concentré
Liquide jaune
Sans odeur
pH : 13
d : 1.06 +/- 0.03
*Conforme à l'arrêté du 08 septembre
1999 relatif aux produits de nettoyage
du matériel pouvant se trouver au
contact des denrées alimentaires.*

CONDITIONNEMENTS

Carton 4x5L, jerrican 20L, futs 30L,
futs 210L

STOCKAGE

12 mois dans un endroit tempéré et
sec.

Le CREEDO DT 1063 est un détergent universel à hautes performances recommandé pour le dégraissage ainsi que le nettoyage général des sols et des murs. Sa formulation polyvalente et économique lui permet une action renforcée sur les corps gras d'origine minérale, végétale, animale, les résidus carbonisés, les encres, cires, ainsi que sur la plupart des salissures et dépôts.

Existe en version citron.

MODE D'EMPLOI

Diluer le DT 1063 à raison de 5 à 10 % de produit dans l'eau (dans certains cas de pollution important, utiliser le DT 1063 pur). Appliquer par pulvérisation, au frotté (chiffon, serpillière), au trempé, par aspersion, etc.
Laisser agir quelques minutes et frotter si nécessaire.
Rincer ensuite à l'eau claire et procéder à un essuyage si nécessaire.
Lors de l'opération de nettoyage des matériels pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires, procéder à un rinçage soigneux à l'eau claire potable.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit irritant le port de gants et lunettes de protection est recommandé.

Ne pas appliquer le produit à de fortes concentrations sur le verre, et l'aluminium anodisé. Ne jamais laisser sécher le produit sur les surfaces avant rinçage. Ne pas appliquer sur surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

IMPORTANT :

Produit réservé aux professionnels. Les consommations et temps d'actions sont donnés à titre indicatif. Ces données peuvent varier en fonction de la diversité des supports et de la température extérieure. Nous recommandons de réaliser un essai préalable à chaque utilisation afin de vérifier la compatibilité du produit et du support. Ce document est rédigé à titre d'information et ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.

