

Bande phosphorescente ou rétro-réfléchissante

Informations générales :



Caracteristiques :



Propriété(s) générale(s) :

Liste des propriétés applicables à l'ensemble des produits de la gamme listé ci-dessous

Température d'utilisation max. °C	Finition	Épaisseur du caoutchouc magnétique	Puissance d'aimantation du caoutchouc magnétique (force d'arrachage) gr/cm2	Espacement entre les lignes de ferrite mm	Rémanence du caoutchouc magnétique Gauss
80	Nickel-Cuivre-Nickel			2	345

Liste de la gamme Bande phosphorescente ou rétro-réfléchissante :

REF. PRODUIT	Longueur	Largeur	Poids	Phosphorescence
BMPL10	1000 mm	10 mm	0.03 kg	Photoluminescent
BMPL100	1000 mm	100 mm	0.03 kg	Photoluminescent
BMPL20	1000 mm	20 mm	0.03 kg	Photoluminescent Classe C
BMPL30	1000 mm	30 mm	0.03 kg	Photoluminescent Classe C
BMPL40	1000 mm	40 mm	0.03 kg	Photoluminescent Classe C
BMPL50	1000 mm	50 mm	0.03 kg	Photoluminescent Classe C
BMPL60	1000 mm	60 mm	0.03 kg	Photoluminescent Classe C
BMPL70	1000 mm	70 mm	0.03 kg	Photoluminescent Classe C
BMPL80	1000 mm	80 mm	0.03 kg	Photoluminescent Classe C
BMPL90	1000 mm	90 mm	0.03 kg	Photoluminescent Classe C
BMRE10	1000 mm	10 mm	0.03 kg	Rétro-réfléchissant

BMRE100	1000 mm	100 mm	0.27 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRE20	1000 mm	20 mm	0.06 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRE30	1000 mm	30 mm	0.09 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRE40	1000 mm	40 mm	0.115 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRE50	1000 mm	50 mm	0.145 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRE60	1000 mm	60 mm	0.17 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRE70	1000 mm	70 mm	0.195 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRE80	1000 mm	80 mm	0.22 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRE90	1000 mm	90 mm	0.245 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRPL10	10000 mm	10 mm	1 kg	Photoluminescent classe C
BMRPL100	10000 mm	100 mm	1 kg	Photoluminescent classe C
BMRPL20	10000 mm	20 mm	1 kg	Photoluminescent classe C
BMRPL30	10000 mm	30 mm	1 kg	Photoluminescent classe C
BMRPL40	10000 mm	40 mm	1 kg	Photoluminescent classe C
BMRPL50	10000 mm	50 mm	1 kg	Photoluminescent classe C
BMRPL60	10000 mm	60 mm	1 kg	Photoluminescent classe C
BMRPL70	10000 mm	70 mm	1 kg	Photoluminescent classe C
BMRPL80	10000 mm	80 mm	1 kg	Photoluminescent classe C
BMRPL90	10000 mm	90 mm	1 kg	Photoluminescent classe C
BMRRE10	1000 mm	10 mm	0.03 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRRE100	1000 mm	100 mm	0.27 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRRE20	1000 mm	20 mm	0.06 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRRE30	1000 mm	30 mm	0.09 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRRE40	1000 mm	40 mm	0.115 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRRE50	1000 mm	50 mm	0.145 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRRE60	1000 mm	60 mm	0.17 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRRE70	1000 mm	70 mm	0.195 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRRE80	1000 mm	80 mm	0.22 kg	Rétro-réfléchissant R2
BMRRE90	1000 mm	90 mm	0.245 kg	Rétro-réfléchissant R2
BPHOL50x5	500 mm	50 mm	kg	Photoluminescent
ETQPHOAD15X6	150 mm	60 mm	kg	Photoluminescent