

Garantie  
3 ansDémonstration  
en vidéo

Adapté à de multiples secteurs d'activités et notamment le secteur tertiaire, ce gerbeur compact de 32kg à levée électrique se distingue par sa légèreté et sa maniabilité. Il convient aux espaces restreints. Grâce à ses différents accessoires (plateau, éperon, fourches), il facilite la manutention quotidienne de cartons, bacs, bobines...

#### Performance

- Construction robuste adaptée à des utilisations intensives.
- Mise à hauteur précise.
- Équipé de 2 batteries AGM 12v 8Ah avec un temps de charge de 4h pour 80 % et 12h pour 100 %. Autonomie de 10h avec 10 cycles/h pour une charge de 60 kg.

#### Ergonomie

- Construction légère et roues en polyuréthane offrant une grande maniabilité et une bonne qualité de roulage sur tout type de sol y compris sur de la moquette ou du linoleum.
- Poignées papillon permettant d'ajuster la position des mains à la taille de l'opérateur.

#### Sécurité

- Dispositif permettant d'éviter le renversement du gerbeur en cas d'obstacles sur la course de descente.

#### Entretien et garantie

- Garantie 3 ans hors pièces d'usure.
- Contrat de maintenance sur demande : service assuré par nos équipes. Souscription possible pour du matériel Manuvit neuf ou déjà en service.

Par ailleurs, comme rien ne devrait justifier de jeter un produit sous prétexte qu'il soit abîmé, nous sommes en capacité de remettre en état d'usage tous les matériels de notre fabrication et ce, sans limite de durée.

Conformes à la directive machine 2006/42/CE.  
Répondent aux recommandations de la CRAM R-367.



Équipé de l'accessoire éperon

Équipé de l'accessoire plateau



Roues à frein en polyuréthane



Indicateur de charge



Équipé de l'accessoire fourches

## Caractéristiques techniques

Référence	Capacité *	Vitesse de levée **	Course	Hauteur totale	Encombrement extérieur L x l	Espace entre longerons L x l	Poids
<b>8001000609-60</b>	60 kg	125 mm/s	900 mm	1200 mm	845 x 497 mm	512 x 380 mm	32 kg
<b>8001000612-60</b>			1200 mm	1500 mm			33 kg
<b>8001000616-60</b>			1600 mm	1950 mm			35 kg

\* Capacité à 250 mm des mâts selon norme ISO 3691-5

\*\* Possibilité de programmation sur-mesure

## Accessoires



**Éperon à galet**  
Pour bobines alésage Ø 45 mm  
Longueur : 430 mm  
Référence : **9310000003-60**



**Plateau en stratifié haute pression (HPL)**  
Dimensions : 500 x 500 mm  
Adapté pour une utilisation dans l'industrie chimique, l'agroalimentaire et le pharmaceutique.  
Référence : **9710000004-60**



**Fourches pour bacs à rebord**  
Longueur : 480 mm  
Largeur intérieure : 272 mm  
Largeur extérieure : 288 mm  
Référence : **9610000004-60**



**Éperon à galet avec crochet inox**  
Distance du crochet/tablier : 398 mm  
Capacité du crochet : 30 kg  
Référence : **8010000004-30**



**Éperon à galet avec plateau en V inox**  
Éperon :  
Longueur éperon : 455 mm  
Longueur éperon : 435 mm  
Ø mini d'alésage : 45 mm  
Capacité : 60 kg  
Référence : **9310000004-30**

Plateau en V :  
Laize maxi bobine : 600 mm  
Ø maxi bobine : 400 mm  
Capacité : 30 kg

### Nos solutions locatives :

D'une durée de 24 à 60 mois, nos contrats de location longue durée vous permettent de :

- Préserver votre trésorerie et votre capacité d'investissement ;
- Mobiliser votre budget de fonctionnement en lieu et place de votre budget d'investissement pour mieux faire correspondre coûts et bénéfices ;
- Faire évoluer votre parc en fonction de vos besoins ;
- Travailler avec un matériel récent et fiable.