

CONVOYEURS POUR LE TRANSPORT RAPIDE ET EFFICACE DE MATÉRIAUX EN VRAC

- Conception tubulaire en acier entièrement galvanisé, robuste et durable
- Entraînement fiable du tapis par un motoréducteur électrique puissant
- Inclinaisons jusqu'à 40° possibles
- Délais de mise en place réduits – installation rapide et simple par uniquement deux monteurs
- Prêt à fonctionner dès que le raccordement au réseau électrique 230 V est effectué
- Possibilité de raccorder jusqu'à 3 bandes transporteuses, câbles de raccordement intégrés avec enrouleur automatique
- Nettoyage et maintenance simples
- Changement de tapis rapide et simple réalisable par une seule personne
- Equipé de série avec un tapis à tasseaux en PVC
- Guidage en V pour un convoyage optimal des produits
- Pour faciliter le transport, Libelt 600 est tout simplement repliable
- Des pattes d'empilage sur toute la longueur permettent un transport rapide et aisé des bandes



LIBELT 300

Exemples d'application:

Transport de matériaux de construction, travaux de démolition, réhabilitation de bâtiments, travaux de jardinage et paysagers, percement de tunnels et canaux, exploitation minière, travaux de déblayage, transport en vrac pour l'industrie et l'agriculture

CARACTÉRISTIQUES	LIBELT 300	LIBELT 400	LIBELT 600
matériau	acier galvanisé	acier galvanisé	acier galvanisé
matière tapis	PVC renforcé tissage polyester - tasseaux de 20 mm (caoutchouc en option)		
tapis (l/h)	400 / 3 mm	400 / 3 mm	400 / 3 mm
puissance de sortie max.	0,75 kW/230 V	0,75 kW/230 V	1,3 kW/230 V
puissance absorbée	5,1 A	5,1 A	8,7 A
vitesse du tapis	25 m /min	25 m /min	25 m/min
charge max. du tapis / m	75 kg /m	75 kg/m	50 kg/m
charge max. du tapis	225 kg	300 kg	300 kg
pente	40 °	40 °	40 °
longueur	3140 mm	4140 mm	5640 mm position de travail
largeur	555 mm	555 mm	555 mm
hauteur	250 mm	250 mm	260 mm
poids	99 kg	119 kg	166 kg



[1] LIBELT 600 est repliable



[2] Trémie + jeu de roues



[3] Pieds d'appuis



[4] Machoirs de raccordement



[5] Tôles latérales de déflexion

CONVOYEURS	NR.
LIBELT 300 - incl. tapis en tissu PVC avec tasseaux	822230
LIBELT 400 - incl. tapis en tissu PVC avec tasseaux	822231
[1] LIBELT 600 - incl. tapis en tissu PVC avec tasseaux	822232
ACCESSOIRES	NR.
[2] LIBELT - trémie 1034/706/360 mm (L/l/h)	822304
[2] LIBELT - jeu de roues	822302
[3] LIBELT - pieds d'appuis	822301
[4] LIBELT - machoirs de raccordement (2 pcs)	822303
[5] LIBELT 300 - tôles latérales de déflexion EWB (2 pcs)	822306
[5] LIBELT 400 - tôles latérales de déflexion EWB (2 pcs)	822307
[5] LIBELT 600 - tôles latérales de déflexion EWB (2 pcs)	822314
LIBELT 300 - bande transporteuse - caoutchouc avec tasseaux	209415
LIBELT 400 - bande transporteuse - caoutchouc avec tasseaux	209416
LIBELT 600 - bande transporteuse - caoutchouc avec tasseaux	209417
LIBELT - câble d'adaptateur de 2m, connecteur CEE 3 pôles 16 A raccord à contacts de protection	822310