

IDEALE POUR LES PETITES ET MOYENNES REPARATIONS DES SURFACES  
EN ASPHALTE ET BETON

- Scie à sol robuste et compacte
- Le mouvement de montée/descente du disque se fait en continu par la rotation d'une vis cartésienne, et évite ainsi tout endommagement du disque
- Indicateur de profondeur de coupe réglable en fonction des diamètres d'outils
- Le réservoir d'eau de grande contenance réduit les interruptions de travail
- L'arrosage du disque bilatéral proposé de série assure un refroidissement optimal de la coupe, et préserve la durée de vie du disque
- Carter de protection du disque retirable facilement
- Entretien facile – excellente accessibilité du moteur et de l'arbre de coupe
- Frein de parking de série
- Les poignées réglables en hauteur permettent la manipulation ergonomique de l'appareil
- Connexion pour alimentation en eau externe avec robinet réglable séparément
- La poignée amortissant les vibrations réduit les vibrations transmises à l'utilisateur et améliore ainsi les conditions de travail



COMPACTCUT 202 P



COMPACTCUT 202 D

| CARACTÉRISTIQUES                  | COMPACTCUT 202 P                                           | COMPACTCUT 202 D       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| profondeur de coupe max.          | 200 mm                                                     | 200 mm                 |
| réglage de la profondeur de coupe | broche filetée en continu avec indication de la profondeur |                        |
| Ø disque max.                     | 500 mm                                                     | 500 mm                 |
| alésage disque                    | 25,4 mm                                                    | 25,4 mm                |
| moteur d'entraînement             | Honda essence 1-cylind                                     | Kohler diesel 1-cylind |
| puissance de sortie max.          | 8,7 kW / 11,7 CV                                           | 7,5 kW / 10,1 CV       |
| vitesse de rotation du disque     | 2500 ' /min.                                               | 2700 ' /min.           |
| dimensions (L/I/H)                | 1195/620/1010 mm                                           | 1195/620/1010 mm       |
| poids                             | 110 kg                                                     | 126 kg                 |



COMPACTCUT 202 P



COMPACTCUT 202 D

| SCIES À SOL                                                             |  |  |  |  |  | NR.     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| COMPACTCUT 202 P sans disque diamant, incl. carter de protection 500 mm |  |  |  |  |  | 1094060 |
| COMPACTCUT 202 D sans disque diamant, incl. carter de protection 500 mm |  |  |  |  |  | 1094059 |

| OUTILS CONSEILLÉ         | Ø en mm | Segments (L x l x H) | Nombre | Alésage | Réf.   |
|--------------------------|---------|----------------------|--------|---------|--------|
| TRENDLINE ASPHALT        | 450     | 40 x 3,6 x 10        | 28     | 25,4 mm | 791121 |
| TRENDLINE ASPHALT        | 500     | 40 x 3,6 x 10        | 30     | 25,4 mm | 791122 |
| TRENDLINE CONCRETE LASER | 450     | 40 x 3,6 x 10        | 32     | 25,4 mm | 791149 |
| TRENDLINE CONCRETE LASER | 500     | 40 x 4,0 x 10        | 36     | 25,4 mm | 791151 |