

PERÇEUSE D'ÉTABLI

ERLO SÉRIE S



DESCRIPTIF

Perceuse à colonne Erlo Série S 18-25-30 :

- Avance manuelle
- Table fixe et tête déplaçable et tournante
- Tête, base et colonne en fonte

Équipements standards :

- Base avec rainures en « T »
- Échelle et butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Éjecteur de l'outil
- Couvercle de poulies avec micro d'arrêt
- Garde moteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Interrupteur général
- Sélection du sens de rotation
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique dans armoire indépendante
- Protecteur de forets avec micro d'arrêt
- Normes CE

Caractéristiques techniques

	S.18	S.25	S.30
Capacité max. de perçage acier St. 50/60 (Ø mm)	30	25	18
Capacité max. de taraudage acier St. 50/60	M25	M18	M14
Cône Morse (N°)	3	3	3
Course max. de la broche (profondeur de perçage) (mm)	120	120	120
Puissance du moteur principal (kW)	0,9/1,5	0,7/1,3	0,5/1
Transmission	Poulies	Poulies	Poulies
Nombre de vitesses	10	10	10
Plage de vitesse avec moteur à 1 500 tr/min 50 Hz triphasé (tr/min)	245-355-490-710-835-1 240-1 670-2 000-2 480-4 000	245-355-490-710-835-1 240-1 670-2 000-2 480-4 000	245-355-490-710-835-1 240-1 670-2 000-2 480-4 000
Plage de vitesse avec variateur 1 500 tr/min 50 Hz triphasé (tr/min)	A)120-760 B)170-1 100 C)400-2 580 D)600-3 800 E)950-6 000	A)120-760 B)170-1 100 C)400-2 580 D)600-3 800 E)950-6 000	A)120-760 B)170-1 100 C)400-2 580 D)600-3 800 E)950-6 000
Avance	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Dimensions de la table de travail (L x l) (mm)	270 x 270	270 x 270	270 x 270
Diamètre de colonne (mm)	100	100	100
Distance du centre de la broche à la surface de la colonne (mm)	250	250	250
Poids net Sans table intermédiaire et avec table intermédiaire (Kg)	190/230	190/230	190/230

Poids brut avec emballage Sans table intermédiaire et avec table intermédiaire (kg)	200/250	200/250	200/250
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) Sans table intermédiaire et avec table intermédiaire (mm)	700 x 570 x 1 360 /700 x 570 x 1 840	700 x 570 x 1 360 /700 x 570 x 1 840	700 x 570 x 1 360 /700 x 570 x 1 840
Encombrement avec arrosage (mm)	820 x 490	820 x 490	820 x 490
Encombrement sans arrosage (mm)	650 x 380	650 x 380	650 x 380



