

Modèle		DC-R-2	DC-R-3
Tension nominale	(V)	380	380
Fréquence nominale	(Hz)	50	50
Débit d'air nominal	(m³/h)	0~2800	0~3700
Puissance nominale	(kW)	0~0.3	0~0.45
Courant nominal	(A)	0~0.6	0~0.9
Vitesse nominale	(r/min)	0~1200	0~1200
Hauteur de la sortie d'air	(m)	3~5	4~6
Niveau sonore	[dB(A)]	0~55	0~59
Température ambiante de fonctionnement	(°C)	-40~+45	-40~+45
Surface de refroidissement maximale	(m²)	env. 230	env. 330
Surface de chauffage maximale	(m²)	env. 270	env. 370
Espacement entre les appareils	(m)	8~16	9~18
Fluide frigorigène		Eau	Eau
Spécifications des tuyaux d'alimentation et de retour d'eau		DN32	DN32
Spécifications des tuyaux d'évacuation des condensats		DN25	DN25
Dimensions (Longueur×Largeur×Hauteur)	(mm)	900×900×800	1100×1100×800
Poids	(kg)	90	105
Commande électrique		Sans fil/avec fil ; commande centralisée/commande individuelle ; réglage continu de la vitesse ; Température et orientation du flux d'air réglables ; écran tactile ;	