



Triphasé 3~

K5P

Aspirateur industriel



Décolmatage manuel

(Électrique ou par contre-soufflage en option)

Filtre polyester en forme d'étoile



Entrée avec déflecteur cyclonique

**Puissant avec sa turbine sans entretien,
Endurant grâce à sa grande surface filtrante,
Il est l'outil idéal pour vos ateliers.**

**Châssis robuste
Roues anti traces avec freins**

Disponible en :
Version inox
Filtre HEPA14
Version ATEX



Puissance	Débit	Dépression max.	Capacité
Tension		/ régulée	Option
5,5kW	520m ³ /h	3200mmH ² O	90 litres
400V		2630mmH ² O	50 litres

Bac de 90 litres
Sur roulettes avec système de retrait instantané

KEVAC aspirateurs industriels
115 rue de Curembourg – Bâtiment O3 – 45400 Fleury les Aubrais – France

Téléphone : 09.70.73.53.71 – info@kevac.fr – www.kevac.fr

S.A.R.L. au capital de 50 000 € – RCS Orléans 841 435 837 00015 – N° de TVA : FR 87 841435837

DONNÉES TECHNIQUES

		50 Hz	60 Hz
• Puissance	kW - HP	5,5 - 7,5	6,3 - 8,44
• Tensions^{1) 2)} Ampère branchements disponibles	V A	360Y ... 440Y 11,6Y 200D ... 240D 20,0D	380Y ... 480Y 11,6Y 220D ... 275D 20,0D
• Longueur du câble électrique Prise électrique		9 meters à 4 broches (à 5 broches sur demande)	
• Marquage ATEX		NO ATEX	
• Protection électrique^{a)} Classe d'isolation^{b)} Classe énergétique^{c)}		IP55 F IE1	
• Dépression maximum Dépression optimale³⁾ mmH ₂ O		3.200 2.630	3.400 2.100
• Débit d'air maximum l/min - m ³ /h		8.667 - 520	10.000 - 600
• Niveau sonore^{d)} dB (A)		74	75
• Bac de récolte: capacité diamètre des roues	l mm	90 60	
• Diamètres: embouchure roues ⁴⁾ (avant arrière)	mm	70 200 - 150	
• Encombrement: Lo x La x H (H.008) Poids	mm kg	1.120 x 620 x 1.450 (1.770) 155	
• Emballage⁵⁾: Lo x La x H (H.008) Poids	mm kg	1.120 x 730 x 1.560 (1.900) 170	
• Filtre primaire		Filtre étoile	
Surface Diamètre	cm ² - m ² mm	19.500 - 1,95 460	
Classe de filtration ^{6) e)} Média ⁷⁾		L Polyester	
Type de décolmatage ⁸⁾		Secouage manuel ergonomique	
• Système filtrant avec nettoyage automatique - Optionnel		Kit cartouches	
Surface Débit nominal	cm ² - m ² m ³ /h	56.400 - 5,64 2.030	
Classe de filtration ^{e)} Média		M Polyester antistatique	
Air comprimé requis: débit pression	nl/min bar	48 4 ÷ 6	
• Filtre absolu en aspiration - Optionnel		HEPA 14	
Surface Débit nominal	cm ² - m ² m ³ /h	52.000 - 5,2 600	
Classe de filtration ^{f)} Média		H14 Fibre de verre	
Efficacité M.P.P.S. ^{f)} (avec 0,18 µm particules)		99,995%	

¹⁾ Autres tensions et fréquence sur demande

⁵⁾ Dimension de l'emballage standard

²⁾ **Branchements usine: 400 V - 50 Hz**

⁶⁾ Filtres de classe M disponibles sur demande

³⁾ Dépression maximum en utilisation continue

⁷⁾ Autres médias filtrants peuvent être choisis en fonction des matières à aspirer

⁴⁾ Roues anti-traces sur roulements

⁸⁾ Secoue-filtre électrique par bouton pousoir disponible sur demande

Règlements: a) IEC60529; b) IEC600085; c) IEC60034-2-1; d) EN60704-2-1; e) EN60335-2-69; f) EN1822

VERSIONS DISPONIBLES

• K5P	Aspirateur triphasé de 90 litres

OPTIONS

• 001	Bac en acier INOX AISI 304 (à la place du bac en acier peint)	
• 002	Bac, chambre filtrante et armature de filtre en acier INOX AISI 304	
• 003	Entièrement construit en acier INOX AISI 304	sur demande
• 004	Arrêt automatique en cas de trop plein de liquides (comprend la sonde et le coffret électrique spécifique)	
• 005	Filtre secondaire absolu H14 (HEPA) et filtre primaire de classe M	
• 006	Secoue-filtre électrique par bouton pousoir	
• 008	Système filtrant avec nettoyage automatique par contre-soufflage	
• 075	Arrêt automatique en cas de trop plein de liquides ou solides	
	Bac renforcé (à la place du bac standard)	sur demande
	Prédisposition pour démarrage avec micro-interrupteur(s)	sur demande
	Souape de sécurité	inclus
	Équilibrage pour ensachage direct	

Pour une efficacité de cet appareil appropriée à votre utilisation, voir notre catalogue accessoires (AP).
 Versions disponibles:

- avec certificats de filtration L-M-H (pour l'aspiration de poudres dangereuses)
- avec certificats ATEX

