

soufflettes en polymère

Caractéristiques techniques



Matériaux et composants

- corps en polyamide 6 GK 30 renforcé billes de verre
- raccordement taraudé femelle BSP cylindrique en 1/4"
- régulation progressive du flux d'air
- équipées d'un écrou permettant le changement de la buse (M12 x 1,25)

Champ d'application : air comprimé filtré



- pression d'exercice : 2 - 8 BAR
- niveau sonore : voir ci-dessous
- température de travail : - 20°C / + 80°C

8105

soufflette à buse courte en aluminium



CODE	
8105 13 01	Soufflette avec buse courte, alésage 1,5 mm, en aluminium.
	Niveau sonore de 90 dB(A) pour pressions supérieures à 4 bar. Débit : 120 NI/min à 6 BAR
8105 20 01	Buse courte seule
8105 50 01	Extension coudée M/F, L = 300 mm

8106

soufflette à buse coudée



CODE	
8106 13 11	Soufflette avec buse coudée L=110 mm, alésage 2,3 mm, en acier zingué.
	Débit : 350 NI/min à 6 BAR
8106 20 11	Buse coudée seule, L = 110 mm
8106 50 11	Embout de protection

8107

soufflette de sécurité Blowstar



CODE	
8107 13 21	Buse courte à cône plein en zinc moulé sous pression, silencieuse (<74 dB(A)) et de sécurité (contact accidentel avec la peau).
	Force de soufflage multipliée x2,5 par rapport à une buse courte classique monotrou.
	Débit : 300 NI/min à 6 BAR
	Conforme aux directives machines 2006/42/CE, EN 12100 et OSHA Regulations.
8107 20 21	Buse Blowstar seule

8108

soufflette de sécurité Safetystar



CODE	
8108 13 31	Buse coudée en étoile, en acier nickelé, L = 120 mm, silencieuse (<80 dB(A)) et de sécurité (contact accidentel avec la peau).
	Débit : 250 NI/min à 6 BAR
	Conforme aux directives machines 2006/42/CE, EN 12100 et OSHA Regulations.
8108 20 31	Buse Safetystar seule