

TOUR CONVENTIONNEL

CAZENEUVE

HB 575 X 1500 - 11569



DESCRIPTIF

Tour conventionnel d'occasion CAZENEUVE type HB575

Distance entre-pointes : 1500 mm

Diamètre de passage maxi sur le banc : 575 mm

machine équipée de:

- Vitesses d'avances rapides
- Mandrin 3 mors concentrique à serrage manuel
- Jeux de mors
- Visualisation 2 axes acu rite

Consultez l'alternative en neuf

www.didelon.fr/nos-machines-outils/machine-mecanique/tour/tour-conventionnel/fiche-4383-t216--t254

www.didelon.fr/nos-machines-outils/machine-mecanique/tour/tour-conventionnel/fiche-4717-t255gx15002000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HB 575 x 1500

Distance entre-pointes (mm)	1500
Hauteur des pointes (mm)	250
Diamètre de passage maxi sur le banc (mm)	500
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale (mm)	300
Diamètre de passage maxi dans le rompu (mm)	575
Diamètre de passage maxi dans la broche (alésage de broche) (mm)	51
Course maxi de la coulisse transversale (mm)	300
Largeur de la coulisse transversale (mm)	240
Course maxi du fourreau de contre pointe (mm)	180
Diamètre du fourreau de la contre pointe (mm)	70
Largeur du banc	400
Course du petit chariot (mm)	140
Largeur du petit chariot (mm)	140
Type de tourelle	MULTIFIX
Type de cône de broche contre-pointe	CM5
Nez de broche	CAMLOCK
Vitesse de broche (Tr/min)	20 à 2000
Plage de vitesses de rotation (nb de vitesses)	18
Plage d'avances de travail transversale (mm/min)	1/10 des PAS
Plage d'avances de travail longitudinale (mm/min)	1/10 des PAS
Filetage	Oui
Plage de filetages métriques	0.0937 à 56

Plage de filetages Whitworth	3/8 à 224
Moteur frein	Frein à pied
Alimentation électrique (V)	380 triphasé
Dimensions (mm)	2905 x 1175 x 1345
Poids (kg)	2050
Mandrin 3Mors Manuel/Hydro	Manuel
Année	1996

EQUIPEMENTS

HB 575 x 1500

Mandrin 3 mors	Standard
Visualisation 2 axes	Standard





