



CARTOUCHES FILTRANTES

Nombre de cartouches* :

APPLICATION* :

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| ☐ Poudrage | ☐ Métallisation | ☐ Corindon |
| ☐ Sablage | ☐ Grenaillage | ☐ Oxycoupage |
| ☐ Découpe laser | ☐ Plasma | |
| ☐ Autre : | | |

CARACTERISTIQUES DE LA CARTOUCHE :

Merci de bien vouloir compléter le maximum d'informations :

* = informations obligatoires avant commande

Hauteur* (mm) :

Diamètre* (mm) :

Type de Média* :

- ☐ Polyester
☐ Cellulose (grillage extérieur)
☐ Traitement antistatique
☐ Autre :

Diamètres :

- point d'encrage (ergots) :
- joint :

Nombre de plis :

Surface filtrante :

Marque de la cabine :

Marque des cartouches d'origine :

Vos coordonnées :


.....



MODE FIXATION :

Bride supérieure* :

- ☐ 3 ergots ☐ 4 ergots



- ☐ Bride simple




- ☐ Autre (dessinez votre bride)

Position du joint* : (bride supérieure)

- ☐ Haut-dessus ☐ En-dessous

Fond* :

- ☐ Fond fermé



- ☐ Fond perforé 13mm (pour tige filetée)



- ☐ Fond ouvert



- ☐ Autre (dessinez votre bride)