





PHEMSOLV EVOLUTION

isoPHEM21



Dégraissant polyvalent sur base végétale à évaporation totale

- **Constitue une excellente alternative environnementale aux solvants de dégraissage issus des distillats pétroliers tels que les solvants aromatiques (toluène, xylène...) ou aliphatiques (white spirit...).**
- **Composé essentiellement de matières premières renouvelables d'origine végétale, il est plus sûr, respectueux de l'environnement et agréable à l'utilisation (non classé, point éclair élevé, biodégradable, peu odorant).**
- **Dissout les salissures grasses minérales ou composites (huiles, graisses, dépôts bitumeux, fuels lourds, colles, mastics...) sur les pièces mécaniques, les matériels et les surfaces sans laisser de résidu.**
- **Inoffensif pour les matériaux usuels de l'industrie mécanique, il n'attaque ni les métaux (ferreux ou non), ni les alliages légers, ni le verre...**
- **S'utilise pur ou dilué et se rince à l'eau (émulsionnable).**



Composition :

Solvant et émulateurs sur base végétale et co-solvant hydrosoluble.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide incolore
Odeur : Caractéristique
Point éclair > 90°C
Point d'ébullition > 180°C
Biodégradabilité estimée > 90% (28 jours norme OECD 301F)
Densité : environ 0.870

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour le dégraissage des équipements et des surfaces résistants aux solvants et souillés par des salissures grasses minérales ou composites (huiles, graisses, dépôts bitumeux, fuels lourds, résidus pétroliers, colles, mastics...) :

- pièces mécaniques, bâtis de machines, moteurs thermiques...
- sols d'ateliers ou pistes de distribution de carburant,
- cuves à fuel, matériels de forage pétrolier... notamment dans les ateliers de maintenance, les garages (VL, PL et TP), les industries...

Mode d'emploi :

Dosage : prêt à l'emploi ou dilué (à raison de 1 volume de produit pour 3 à 5 volumes) selon l'utilisation.

En fontaine :

S'utilise pur, à froid à l'aide d'un pinceau. Terminer soit par un essuyage, soit par un séchage à l'air comprimé. L'utilisation de lit d'eau n'est pas compatible avec ce produit.

En pulvérisation :

Pulvériser le produit pur (sans brumiser) sur les surfaces froides. Laisser agir puis essuyer avec un chiffon propre ou rincer à l'eau.

Par trempage :

Immerger les pièces à dégraisser dans le bain et éliminer les salissures adhérentes à l'aide d'air

comprimé ou d'ultrasons. Essuyer avec un chiffon propre ou rincer à l'eau.

Un essai préalable de compatibilité doit toujours être effectué sur un endroit caché.

Précautions d'emploi et de stockage :

Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de données de sécurité (FDS). Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'écart de toute source de chaleur, d'ignition ou de flammes/étincelles, à l'abri de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Conditionnement :

SLV58 : Carton de 4 X 5L, bidon de 30L et fût de 210L.
Existe en lingettes imprégnées : WIPE EVOLUTION SLV72.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Version 21/07/2015



Système de management
qualité & environnemental
certifié

PHEM SAS

21, allée Louis Bréguet - 93421 VILLEPINTE CEDEX - FRANCE

Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 - Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56 - Email : contact@phem.fr

www.phem.fr

UNE MARQUE
ORAPI