

# MASQUES ÉLECTRONIQUES

# EUROONE

Tout le confort et la sécurité de la technologie cristaux liquides dans une cagoule de soudage.

- ◆ Forme enveloppante pour une protection optimale de la tête.
- ◆ Mode meulage externe
- ◆ Vision 4312 mm<sup>2</sup>

**Masques livrés avec :**

2 écrans de protection extérieurs, 2 écrans intérieur, 1 bandeau anti-transpiration

**GARANTIE**  
**1**  
**AN**



<b>EUROONE</b>	
Applications	Tous procédés de soudage sauf Laser et Oxyacéténique
Type de cellule	Teinte variable DIN 3.5/9-13
Classe optique	1/1/1/2
Teinte	Variable (externe)
Dimensions	110 x 90 mm
Poids (cellule+masque+serre tête)	490g
Champ de vision	98 x 44 mm
Teinte claire	DIN 3.5
Teinte sombre	Variable de 9 à 13
Temps de réaction clair - sombre	1/16000 s
Réglage de la sensibilité	Oui
Retour à l'état clair	Réglable de 0,1 à 1 sec
Capteurs	2 optiques indépendants
Mode meulage	Externe
Alimentation	Cellules solaires
Protection	Permanente UV et IR
<b>Pour commander</b>	
Masque	W000403823
Cellule seule	W000404067

*Liste pièces de rechanges : voir 14*