

DIABLE ÉLÉVATEUR CHARGE 150 KG

Diable élévateur avec bavette



Points forts du produit

- Idéal pour la pose d'éléments en hauteur et de chargement de véhicule
- Equipé d'un treuil de levage à réduction et à embrayage autobloquant
- Démultiplication du treuil : effort de 4.5 kg sur la manivelle pour une charge de 75 kg
- Les charges peuvent être levée jusqu'à 700 mm de hauteur
- Charge : 150 kg

Livraison Garantie
1 à 2 sem. 10 ans

Description technique

Ce diable est adapté à la pose et dépose d'éléments en hauteur ou à des opérations de chargement dans un véhicule.

Équipé d'un treuil à réduction et à embrayage autobloquant : limite les efforts lors de la levée et permet une descente freinée.

Démultiplication du treuil : effort de 4.5 kg sur la manivelle pour soulever une charge de 75 kg.

Les charges peuvent être levée jusqu'à 700 mm de hauteur (30 tours pour arriver à 700 mm).

Hauteur de la manivelle ergonomique : 900 mm.

Tablier de 1300 mm permettant de stabiliser des charges hautes.

Équipé de poignées fermées permettant d'adapter la position des mains lors de la manipulation.

Structure mécano-soudée en tube Ø 25 mm.

Peut être utilisé comme diable classique en position bavette basse.

Livré avec plaque CE et certificat de conformité constructeur.

Notice d'utilisation et d'entretien.

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.

Voir en ligne Diable élévateur charge 150 kg

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | MATIÈRE ROUES | Ø ROUES (MM) | CHARGE (KG) | DIM. EXT. LXLXH (MM) | DIM. UTILE LXL (MM) | POIDS (KG) |
|------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|---------------------|------------|
| 19.2462.01 | Caoutchouc | 250 | 150 | 615 x 590 x 1415 | 440 x 250 | 24 |
| 19.2462.02 | Pneumatique | 260 | 150 | 615 x 595 x 1415 | 440 x 250 | 22 |

Voir en ligne Diable élévateur charge 150 kg

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com