

Les gants soudeur STOPCALOR assurent un haut niveau de protection des mains du soudeur dans les applications courantes de soudage à l'arc électrique à moyenne et forte énergie et lors de la manipulation de pièces chaudes jusqu'à 100 °C.

Déclaration de conformité et normes :

- Ce type de gant a fait l'objet d'un examen CE de type délivré par un organisme habilité.
- Innocuité, confort et dextérité : niveau 5.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 100 °C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.

Caractéristiques générales

- Coupe américaine, pouce palmé.
- Entièrement en première croûte de croupon de couleur rouge et traitée antichaleur, épaisseur 1,3 mm (+/- 0,2 mm).
- Toutes les coutures sont exécutées en fil para-aramide (résistantes à la flamme et aux projections) et renforcées par un jonc en croûte de bovin.
- Main entièrement doublée de molleton.
- Dos en une seule pièce.
- Manchette de 145 mm (+/- 5 mm) doublée en toile.
- Longueur totale du gant : environ 350 mm (taille 10) +/- 5 mm.
- Taille disponible : 10.



Caractéristiques techniques

GLOVES STOPCALOR

Norme

EN 420 / EN 388 / EN 12477-A

» Items codes

W000010418 - GANTS SOUDEUR STOPCALOR
W000380511 - PAIRE DE GANT STOPCALOR