

FICHE TECHNIQUE

Ligne de produits



Fixe
à sceller dans le béton
ou à cheviller

Fonctions additionnelles avec équipement adapté



Exécution avec bride
à vis



Laquage en couleur
RAL au choix

F 102-900

Les bornes Design constituent un moyen simple, élégant et rentable de séparer les trottoirs, les zones piétonnes ou les places publiques du reste de la circulation routière.

- Exécution en acier laqué ou surface en acier inoxydable
- 5 designs pour une conception harmonieuse
- A sceller dans le béton ou comme exécution avec bride à vis



Données techniques

Exécution	Fixe
Diamètre	102 mm
Epaisseur de matériau	2 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur de montage	150 mm

Equipement		Fonction
Surface de cylindre	Acier S235JR - acier inoxydable V2A (AISI 304)	●
Traitement de surface	Exécution acier : acier laqué (gris anthracite) Exécution acier inoxydable : brossé ou laqué (gris anthracite)	●
Exécution de couvercle standard	Exécution avec couvercle droit	●
Exécution avec bride à vis	Montage rapide sur revêtement de sol fini, aucun terrassement nécessaire	○
Exécutions de couvercle	Exécution avec couvercle bombé Exécution avec couvercle biseauté Exécution avec couvercle droit et large cercle Exécution avec couvercle droit et quadruple cercle	○
Extension du cylindre	Par intervalles de 100 mm jusqu'à max. 1200 mm	○
Renforcement du cylindre et fixation au sol renforcée	Energie de choc avec destruction : 200000 J	○

● Standard ○ En option

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.