



safetykleen

kleenstrip™

Décapage sûr
et
efficace de la
peinture durcie
sur des
composants



PRODUCTIVITÉ

Décapage rapide avec une intervention minimale des opérateurs. Alternative idéale à une activité souvent sous-traitée

QUALITÉ

Décapage efficace de différents types de peintures même en couches épaisses, sur la plupart des pièces ou composants

CONFORMITÉ

Contrairement à la plupart des solutions de nettoyage, Kleenstrip n'est pas classé comme dangereux et permet de garantir les meilleures conditions de travail, la santé et la sécurité des collaborateurs

APPLICATION

Kleenstrip™ est une solution aqueuse, rapide et efficace pour le décapage de la peinture durcie. Le process Kleenstrip permet un nettoyage performant sans intervention de l'opérateur.

La solution "Safetrip" assure le meilleur niveau de performance et inclut une protection contre la corrosion.

Safetrip est performant sur différents types de peintures, même durcies, y compris le polyuréthane, l'acrylique, les laques, les peintures époxy ou en poudre et sur une grande variété de composants métalliques :

TYPES DE COMPOSANTS A NETTOYER :



- Composants moteur
- Outillage
- Mécanismes de propulsion
- Les métaux

POURQUOI CHOISIR KLEENSTRIP?



PERFORMANCE

Le fluide est continuellement mélangé pour assurer un niveau de performance constamment élevé



INNOVATION

Non classé comme produit dangereux Safetrip constitue une alternative sûre aux produits chimiques traditionnels à base acide ou caustique



TECHNOLOGIE

Un rideau d'air est utilisé pour éviter les émissions de produit et réduire l'exposition de l'opérateur



CONSOMMATION

Entièrement isolée et utilisant un système de chauffage à basse énergie, Kleenstrip offre des coûts d'exploitation très faibles

- Alternative sûre au décapage traditionnel
- Le fluide est mélangé en permanence pour garantir un nettoyage uniforme et performant
- Conçue pour minimiser les pertes d'énergie et réduire le volume de déchets

	M 915
Dimensions (HxLxP)	1040 x 1400 x 830 mm
Dimensions internes (HxLxP)	300 X 950 X 350 mm
Poids machine à vide	143 kg
Charge maximum	150 kg
Solution de nettoyage	Safetrip
Raccordement électrique	230 V
Contenance du réservoir	200 L
Température de lavage	60 °C
Alimentation pneumatique	Air comprimé : 6-10 bars (87 psi)

Kleenstrip permet un décapage sûr et efficace de la peinture durcie sans aucune intervention des opérateurs pendant le cycle de nettoyage. La solution chimique « Safetrip » et notre service « clé en main » assurent des gains de productivité et de conformité.

